

MPN: 0070-24132-HB3000

Moniteur 32" 24/7 Full HD - Antivandalisme & Étanche - Haute Luminosité 3000 NITS - Paysage

Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme : Performance 4K HD Inégalée

Découvrez le Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme, doté d'une luminosité incroyable de 3000 nits, ce qui en fait la solution idéale pour l'affichage numérique dans n'importe quel environnement.

Ce moniteur est équipé d'un écran LED de qualité industrielle entièrement importé, garantissant des performances élevées et une durabilité accrue.

Caractéristiques Principales :

Luminosité et Clarté Exceptionnelles : Avec une haute luminosité, un contraste et une définition élevés, votre contenu se démarquera même dans des conditions lumineuses.

Technologie d'Image Avancée : Utilise les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit pour des visuels d'une clarté cristalline.

Temps de Réponse Rapide : Profitez d'une réponse d'image rapide, assurant des transitions fluides et un affichage dynamique du contenu.

Angle de Vision Large : L'angle de vision large de 178° garantit que les images restent claires et non déformées sous n'importe quel angle.

Fonctionnement Fiable : Conçu pour une utilisation 24/7, ce moniteur peut fonctionner en continu jusqu'à 5 ans, ce qui en fait un choix fiable pour toute application.

Construction Robuste : Le châssis en métal est antistatique, antimagnétique et résistant aux interférences, assurant un fonctionnement sûr sans radiation.

Plage de Température Extrême : Fonctionne efficacement dans des températures allant de -30 à 85 degrés Celsius, adapté à divers environnements.

Options de Montage Flexibles : Compatible avec VESA 400x400, permettant une installation facile dans divers contextes.

Le Moniteur Ernitec Étanche & Antivandalisme est votre choix idéal pour un affichage numérique haute performance qui résiste aux éléments.

Élevez vos capacités d'affichage dès aujourd'hui !

- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Extérieur
- Câble HDMI inclus
- Garantie de 5 ans
- Étanchéité IP67 à l'avant et IP65 à l'arrière
- Antivandalisme à l'avant IK10

Caractéristiques



Autres caractéristiques	Certification	EMC B class
	Contrôle automatique de la luminosité	Oui
	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Dimensions (LxPxH)	851 x 132 x 570 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1040 x 340 x 850 mm
	Écran tactile	Non
	Filtre de bruit	Oui
	Installation facile	Oui
	Luminosité	3000 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m ²
	Montage	VESA mount 400 x 400 mm
	Nombre de ports USB	1
	Poids	34000 g
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Verre de protection	Oui
	Zone d'affichage active (l x h)	697.4mm(W)×391.9mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Ports d'entrée BNC	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	1
Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Code (IP) Internationale Protection	IP65, IP67
	code IK	IK10
	Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
	Temps moyen entre pannes	50 h
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Surface antireflet	Oui
	Taille de l'écran	32 "
	Taux de contraste	4000:1
	Taux de diffusion	25 %
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	Full HD

Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	400 x 400 mm
Informations sur l'emballage	Télécommande fournie	Oui
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
32	0070-24132-HB3000-L
43	0070-24143-HB3000-L
49	0070-24149-HB3000-P
55	0070-24155-HB3000-L
65	0070-24165-HB3000-L
75	0070-24175-HB3000-L
86	0070-24186-HB3000-L
98	0070-24198-HB3000

Autres photos

