

MPN: 0070-24124-2

Moniteur de surveillance 24" Full-HD

24/7. 1x HDMI 2.0, 1x Display Port, 2x Haut-parleurs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Écran DID IPS de niveau industriel
- Convient pour un fonctionnement continu 7x24 heures
- Résolution physique de 1920x1080
- Temps de réponse rapide de 5 ms, sans rémanence d'image
- Adopte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Assure que l'affichage de l'image n'est pas déformé
- Traitement numérique haute fidélité, vidéo brillante et vive
- Haut-parleur intégré



Taille VESA : 100x100

- 24/7
- Moniteur de sécurité
- Affichage

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU, Screw, Cable holder, Quick start guide
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	25 W
	Dimensions (LxPxH)	555 x 49 x 334 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	595 x 110 x 389 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2x3W (Stereo)
	Montage	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Nombre de couleurs	16,78 millions de couleurs
	Poids	3300 g
	Rapport de contraste	1000:1
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	521.28mm(W)×293.22mm(H) mm
	Température d'opération	-30 - +85 °C
Conditions environnementales		
Connectivité	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1

Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports de type A USB 2,0	1
	Quantité de ports DVI-D	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Conception sans châssis	Oui
	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
	Pas de pixel	0.2715(H)×0.2715(V) mm
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	24 "
	Taille visualisable horizontale	52,1 cm
	Taille visualisable verticale	29,3 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais, Français
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	25 W
	Type d'alimentation d'énergie	Industrial
	Type de connecteur à douille	C13

représentation /
réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Vendor information

Brand Name	Ernitec
Homepage	http://www.ernitec.com
Warranty	5 Année (s)

Autres photos

