


MPN: LVN122112

Câble Cat6 U-UTP 305m 4x2xAWG23 LSZH blanc

Utilisé dans les systèmes de câblage structuré. Pour la transmission de télécommunications et de données à haute vitesse.

Les câbles Lanview Cat6 non blindés LSZH sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur.

- Classe de réaction au feu : Eca
- AWG 23 cuivre massif
- Classe CEM : B
- Boîte REELEX de 305 m
- Câble marqué au mètre
- Valeur NVP : 69%



Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Caractéristiques | Blindage du câble | U/UTP (UTP) | |
| | Câble de classe | Eca | |
| | Câble standard | Cat6 | |
| | Classe de feu du câble | Eca | |
| | Conformité RoHS | Oui | |
| | Connecteur 1 | Open end | |
| | Connecteur 2 | Open end | |
| | Couleur du produit | Blanc | |
| | Forme du câble | Rond | |
| | Fréquence | 250 MHz | |
| | Longueur de câble | 305 m | |
| | Matériau conducteur | Cuivre | |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) | |
| | Sans halogene | Oui | |
| | Taille des fils AWG | 23 | |
| | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s | |
| | Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | |
| | Type de conducteur | Solide | |
| | Données logistiques | Produits par palette (mer) | 50 pièce(s) |
| | Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) |
| Type d'emballage | | Boîte | |
| Poids et dimensions | Diamètre extérieur | 6,3 mm | |
| Vendor information | Brand Name | Lanview | |
| | Warranty | 25 Année (s) | |

Autres photos

