

MPN: MO-MGB-TLX

# SFP 1 Gbps, SMF, 20 km, LC, Compatible avec Planet MGB-TLX

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins actuels et futurs en matériel réseau.

- 100 % Compatible avec Planet



## Caractéristiques

|                              |                                             |                |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Caractéristiques             | Certification                               | MSA            |
|                              | Compatibilité de marque                     | Planet         |
|                              | Conformité RoHS                             | Oui            |
|                              | Format                                      | SFP            |
|                              | Installation facile                         | Oui            |
|                              | Plug and Play                               | Oui            |
|                              | Produits compatibles                        | Planet MGB-TLX |
| Conditions environnementales | Taux d'humidité relative (stockage)         | 10 - 85 %      |
|                              | Température d'opération                     | -45 - 75 °C    |
|                              | Température hors fonctionnement             | -40 - 85 °C    |
|                              | Température maximale de fonctionnement      | 75 °C          |
|                              | Température minimale de fonctionnement      | -45 °C         |
| Informations sur l'emballage | Nombre de produits inclus                   | 1 pièce(s)     |
| Poids et dimensions          | Type d'emballage                            | White Box      |
| représentation / réalisation | Bilan de liaison                            | 15 dB          |
|                              | Compatible fibre monomodule (FMN)           | Oui            |
|                              | Compatible fibre multimodules (FMM)         | Non            |
|                              | Débit de transfert des données maximum      | 1000 Mbit/s    |
|                              | Distance de transfert maximale              | 20000 m        |
|                              | Distance de transfert Maximum (Mode Single) | 2000 m         |

**représentation /  
réalisation**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Longueur d'onde</b>                              | 1310 nm       |
| <b>Ports Fibre Channel</b>                          | 1             |
| <b>Surveillance de diagnostics numériques (DDM)</b> | Oui           |
| <b>Système recto-verso</b>                          | Complète      |
| <b>Type d'émetteur-récepteur SFP</b>                | Fibre optique |
| <b>Type d'interface</b>                             | SFP           |

**Vendor information**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Brand Name</b> | Lanview     |
| <b>Warranty</b>   | 3 Année (s) |