

MPN: CA-PP-10000B

Imprimante thermique directe de haute qualité avec connexion Ethernet, Série et USB. Câble USB et alimentation inclus

La CA-PP-10000B est une imprimante thermique directe de haute qualité pour reçus et tickets, idéale pour le commerce de détail, l'hôtellerie et la banque. Elle offre des vitesses d'impression allant jusqu'à 220 mm/s et une résolution d'impression de 180 dpi pour produire des graphiques, textes et codes-barres de haute qualité. L'imprimante CA-PP-10000B est dotée d'un mécanisme très fiable de 150 km TPH et d'un massicot automatique de 1,5 million de coupes. Compatible avec une configuration traditionnelle de point de vente statique, la CA-PP-10000B est compatible avec toutes les principales plateformes d'exploitation, y compris Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ et Cordova™. Son design compact et ergonomique permet à la CA-PP-10000B d'être utilisée comme imprimante autonome ou montée au mur pour économiser de l'espace. Elle intègre également un mode d'économie de papier qui peut réduire la longueur d'un reçu jusqu'à 25 %. La CA-PP-10000B est également livrée avec une garantie standard de 2 ans et une certification Energy Star complète.



- Vitesse d'impression jusqu'à 220 mm/s
- Mécanisme de haute fiabilité : 150 km TPH et massicot automatique de 1,5 million de coupes
- 180 dpi pris en charge
- Utilisation autonome ou montage mural pour économiser de l'espace
- Chargement du papier facilement identifiable grâce au dessin sur le couvercle de l'imprimante
- Affichage du papier et des erreurs sur LED
- Interfaces USB V2.0 FS + Ethernet + Série
- Mode d'économie de papier, réduisant la longueur d'un reçu jusqu'à 25 %
- Certifié Energy Star

Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Anthracite
	Coupeur	Oui
	Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts
	Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Connectivité	Interfaces standards	Ethernet, Serial, USB 2.0
	Port USB	Oui
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Câbles inclus	USB Type-A - USB Type-B
Gestion du papier	Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
	Largeur maximum d'impression	8 cm

Informations sur l'emballage	Quantité	4 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	Box
Puissance	Certifié Energy Star	Oui
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Tension de sortie CC	24 V
	Type de source d'alimentation	CC
représentation / réalisation	Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, U.P.C.
	Vitesse d'impression (mesure métrique)	220 mm/sec
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	Wifi	Non
Vendor information	Brand Name	Capture
	Warranty	2 Année (s)
Vitesse d'impression	Résolution maximale	180 DPI
	Technologie d'impression	Thermique directe
	Type	POS printer

Autres photos

