GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Panel led SUPERSLIM

DESCRIPCIÓN

El Panel LED Lumileds Ultra Fino de 595x595mm con driver Philips ofrece una iluminación eficiente y uniforme, ideal para oficinas, tiendas, fábricas o uso residencial. Con un diseño elegante, acabado en aluminio blanco y encendido instantáneo sin parpadeos, consume solo 42W y ofrece un flujo luminoso de 5880 lúmenes (equivalente a una bombilla de 200W), reduciendo el consumo energético hasta un 55%. Es fácil de instalar en techos Armstrong, pladur o suspendido, y está disponible en blanco natural y frío. Su construcción robusta y libre de mantenimiento lo convierte en una solución práctica y duradera para interiores.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de color CCT (K)
HO-PHI42W-SLIM-60x60-CW	42 W	5880	6000
HO-PHI42W-SLIM-60x60-W	42 W	5880	4000

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 40
Voltaje	175-265 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0,99
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000K / 4000K
CRI	80
Eficacia luminosa	Hasta 140 lm/W

Driver	Externo
Instalación	Suspendida/ Empotrada
Tº de Operación	-20ºC a 40ºC
Grados de apertura	120º

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
42	595	595	15	2

