

TP-LINK VIGI C540-4G V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - drahtlos - 4G - LAN 10/100 - LTE - WCDMA - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - DC 12 V



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI C540-4G(4MM)
EAN/UPC	4895252504910

Beschreibung

TP-Link VIGI C540-4G V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - drahtlos - 4G, LAN 10/100, LTE, WCDMA - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C540-4G V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 18.2 cm x 20.1 cm
Gewicht	690 g
Anschluss technik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss

Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 to 348
Kippbereich (Grad)	0 bis 120
Schnittstellen	4G, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, LTE, WCDMA
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), programmierbarer Weißabgleich, Smart IR, Reset-Taste, Kennwortschutz, automatische Verfolgung, 2-Weg Stimmenkommunikation, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, Belichtungssteuerung, Plastikgehäuse, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, kompatibel mit Zoom, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Smart Detection, sofortige Benachrichtigung, PoE -Unterstützung, Passwort-Reset per E-Mail, 2 Video-Streams, Erkennung von Videomanipulation, Filtern von Personen und Fahrzeugen, slow shutter, Nano-Sim card slot, konstante Bitrate, variable Bitrate
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.