

MPN: RSL36U61BL

Armoire Rack 19" 36U par Logon, 600 x 1000 mm, Ligne Serveur

Dimensions du produit : 600 x 1000 x 1786 mm

Les armoires rack autoportantes offrent les solutions idéales pour les bureaux et les salles systèmes dans les domaines du câblage et des installations de serveurs. Les armoires, conçues avec une structure extrêmement solide et robuste, sont inégalées dans leur catégorie.

Grâce à leur structure spécialement conçue, les armoires peuvent être montées et démontées facilement. Des outils simples suffisent pour assembler l'ensemble de l'armoire. La porte avant avec système de charnière à ressort offre une facilité d'installation et d'utilisation car elle est réversible, amovible et installable sans aucun outil.

Le modèle de porte arrière standard est une porte en métal plein. Elle est facile à retirer, notamment lors du déplacement, de l'installation et de la maintenance de l'armoire et du système à l'intérieur. Les portes arrière facilement amovibles sont équipées d'un mécanisme de verrouillage à barillet.

Les entrées de câbles brossées de 3U en haut et en bas à l'arrière de l'armoire sont fournies en configuration standard. Ces entrées de câbles permettent la gestion des câbles en haut, à l'arrière et en bas de l'armoire. Comme le toit est situé à 10 mm au-dessus du sommet de l'armoire, il permet non seulement une ventilation passive sans l'installation d'un module de ventilateur, mais offre également une résistance à l'eau et à la poussière.

Gestion du Câblage Simplifiée

Les armoires sont conçues pour permettre l'intégration structurelle d'un module de gestion de câbles vertical.

Ainsi, une masse de câbles plus importante peut être gérée avec ces gestionnaires de câbles. Le châssis inférieur dispose d'une large entrée de câbles. Le module d'entrée de câbles coulissant à bordure en caoutchouc dirige les câbles en masse. Une fois les câbles dirigés à l'intérieur de l'armoire, la partie coulissante est fermée et fixée. Les bords en caoutchouc se ferment sans endommager les câbles et la structure anti-poussière est assurée au maximum. Grâce au support latéral structuré Tire-Up fourni, il est particulièrement avantageux de diriger les câbles vers le haut et vers le bas et de les fixer dans la position exacte.

Porte Sécurisée

Les modules de porte avant avec portes divisées horizontalement se composent d'un cadre métallique décoratif à gauche et à droite. Les portes avant avec verre fumé anti-statique trempé de 4 mm, résistant aux chocs, sont verrouillables grâce au mécanisme de verrouillage à poignée.

Les autres côtés sont renforcés avec des barres métalliques spéciales verrouillables et interverrouillables en forme de U et Y. La porte arrière est en métal plein et est facile à retirer, notamment lors du déplacement, de l'installation et de la maintenance de l'armoire et du système à l'intérieur.

Les portes arrière facilement amovibles sont équipées d'un mécanisme de verrouillage à barillet.

Accès Sécurisé Facile de Tous les Côtés

Les armoires offrent une résistance maximale grâce aux supports latéraux et aux points de support cube oméga supplémentaires.



Le panneau latéral des armoires est facilement amovible et dispose d'un système de verrouillage à barillet. Les armoires de 42U et 46U de hauteur ont des panneaux latéraux divisés verticalement, ce qui permet un retrait facile des panneaux lors de l'installation et de la maintenance ou lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible.

- Porte perforée
- Autoportante
- RAL9005
- Écrous cage vendus séparément
- Ventilateur 4 voies inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Conformité aux standards industriels	IEC 60297-3-109, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1.
	Dimensions (LxPxH)	600x1000x1786 mm
Caractéristiques	Assemblage requis	Non
	Brosse à épousseter	Oui
	Capacité de charge maximale	600 kg
	Capacité du rack	36U
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Construction de la porte arrière	Perforé
	Construction de la porte avant	Perforé
	Construction du panneau latéral	Acier
	Couleur du produit	Noir
	Forme de trou de montage	Carré
	Insonorisé	Non
	Matériel	Acier
	Montants avant	Réglable
	Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
	Panneaux latéraux amovibles	Oui
	Panneaux latéraux fournis	Oui
	Pieds réglables	Oui
	Point d'entrée du câble	Oui
	Porte arrière amovible	Oui
	Porte avant amovible	Oui
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de montage réglables	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Oui
	Style de la porte arrière	Grillé
	Style de la porte avant	Grillé

Caractéristiques	Style du panneau latéral	Aveugle
	Type	19" Freestanding Rack
	Type de refroidissement	Actif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
	Verrou à clé pour porte arrière	Oui
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
	Vis inférieure de stabilisation	Oui
Poids et dimensions	Taille (impériale)	19 "
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
12U	RSL12U61WH	RSL12U61BL
16U	RSL16U61WH	RSL16U61BL
20U	RSL20U61WH	RSL20U61BL
22U	RSL22U61WH	RSL22U61BL
26U	RSL26U61WH	RSL26U61BL
32U	RSL32U61WH	RSL32U61BL
36U	RSL36U61WH	RSL36U61BL
42U		RSL42U612BL
46U	RSL46U61WH	RSL46U61BL

Autres photos

