

Iiyama G-MASTER G2470HSU-B6, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 0,2 ms, Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	G2470HSU-B6
EAN/UPC	4948570123940



Beschreibung

Iiyama G-MASTER G2470HSU-B6. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 0,2 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein

Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Reaktionszeit	0,2 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS

Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	0,2 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 225 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	3,5 - 21,5 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian
Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß)	539,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	192,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	393,5 mm
Gewicht (mit Ständer)	3,2 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	610 mm
Verpackungstiefe	126 mm
Verpackungshöhe	413 mm
Paketgewicht	4,9 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G