

MPN: 0070-08215

Caméra Bullet Deimos Pro 5MP avec objectif motorisé 2,7-13,5 mm et IR 40m, dissuasion active, PoE, IP66 - NDAA

Deimos PX-415IRAD

- Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- 2592×1944 à 25/30fps (5MP)
- IR intelligent jusqu'à 40m
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, anti-buée
- Prise en charge de la détection et capture de visage, humain, véhicule
- Prend en charge le lien avec alarme lumineuse et sonore pour dissuader les intrus
- 1/1 audio entrée/sortie, 1/1 alarme entrée/sortie. Microphone et haut-parleur intégrés
- Alimentation DC12V / POE (IEEE 802.3af)
- IP66
- Garantie de 5 ans



Caractéristiques

Audio	Canaux d'entrée audio	1 canaux
	Canaux de sortie audio	1 canaux
	Formats audio pris en charge	G.711, PCM
	Haut-parleurs intégrés	Oui
	Microphone intégré	Oui
Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	303 × 100 × 107 mm
Caméra	Commande de panoramique de la caméra	Non
Caractéristiques de gestion	Bouton de réinitialisation	Oui
	Micrologiciel évolutif	Oui
	Télécommandé	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0-90 %
	Température d'opération	-40 - 55 °C
Connectivité	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Design	Code (IP) Internationale Protection	IP66
	Couleur du produit	Blanc
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Résiste aux intempéries	Oui
	Type de montage	Plafond/Mur/Poteau

Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
	Tension	12 V
Détecteur d'image	Scan progressif	Oui
	Taille du capteur optique	1/2.8 "
	Type de capteur	CMOS
Puissance	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation (max)	13,5 W
	Type de source d'alimentation	PoE
représentation / réalisation	alarme entrée/fin	Oui
	Conformité avec le NDAA	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
	Large dynamique éventaille (WRD)	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
	Réseau	Ethernet/LAN
Technologie de câblage		10/100
Wifi		Non
Sécurité	Canaux d'entrée d'alarme	1
	Canaux de sortie d'alarme	1
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
	Miroir	Oui
	Protection par mot de passe	Oui
Support de stockage	Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
	Taille maximale de la carte mémoire	256 Go
Système d'objectif	Longueur focale	2.7 - 13.5 mm
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
	Analyse vidéo intelligente	Oui
	Total des megapixels	5 MP
vision de nuit	Distance de vision nocturne	40 m
	longueur d'onde infrarouge	850 nm
	Type de LED	Infrared light
	Vision nocturne	Oui