

MPN: FIB112003-4

Câble à fibre optique, ST-ST, Multimode, Duplex, OM4 (Violet Érica), 3m

Les cordons de raccordement OM4 sont utilisés pour connecter des réseaux à haute vitesse et des réseaux hérités tels que l'ethernet gigabit 10/40/100, l'ethernet rapide et l'ethernet. Ce câble à fibre optique multimode 50/125 OM4 est idéal pour connecter des transceivers 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ etc. pour des connexions Ethernet 10G/40G/100G et est la spécification de fibre préférée pour les applications 40G/100G. Les cordons de raccordement multimode sont fabriqués en utilisant un câble LSZH et sont conformes aux normes Telcordia, EIA TIA ou IEC.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	ST/UPC
	Connecteur 2	ST/UPC
	Couleur du produit	Violet
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	50 µm
	Full duplex	Oui
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Multimode
	Type de fibre optique	OM4
Conditions environnementales	Température d'opération	-40 - 85 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	OM1	OM3	OM4	OM4+
0,5	FIB1100005	FIB1120005	FIB1120005-4	
1	FIB110001	FIB112001	FIB112001-4	
2	FIB110002	FIB112002	FIB112002-4	
3	FIB110003	FIB112003	FIB112003-4	
5	FIB110005	FIB112005	FIB112005-4	
7	FIB110007	FIB112007	FIB112007-4	
10	FIB1100103	FIB112010	FIB112010-4	
15	FIB110015	FIB112015		FIB112015-4
20	FIB110020	FIB112020	FIB112020-4	
25	FIB110025	FIB112025	FIB112025-4	