

MPN: 0070-10403-A

Cygnus NVR Hybride 16 canaux - Prend en charge les entrées vidéo AHD, TVI, CVI, CVBS, IP - NDAA

Prend en charge les entrées vidéo AHD, TVI, CVI, CVBS, IP

- Max 24 entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 5MP
- Résolution d'enregistrement jusqu'à 4K-N/5MP
- Prise en charge de la sortie HDMI et VGA
- Recherche et lecture intelligentes
- Prise en charge de plusieurs langues
- Facile à utiliser avec la même interface GUI/WEB



Entrée vidéo analogique 16-ch BNC

Entrée AHD 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1

Entrée TVI 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1

Entrée CVI 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1

Entrée CVBS PAL/NTSC

Entrée vidéo IP 16+8ch, chaque canal jusqu'à 5MP

Audio In/Out 6/1

Communication bidirectionnelle N/A

Sortie HDMI 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768

Sortie VGA 1920×1080, 1280×1024, 1024×768

Sortie CVBS Prise en charge

Lecture synchronisée 16/9/4/1

- Prend en charge les entrées vidéo AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
- Entrées caméra IP jusqu'à 24 canaux, chaque canal jusqu'à 5MP
- Résolution jusqu'à 4K-N/5MP pour l'enregistrement
- Prise en charge des sorties HDMI et VGA
- Recherche et lecture intelligentes
- Prise en charge de plusieurs langues
- Interface utilisateur/WEB facile à utiliser

Caractéristiques

Caractéristiques	Bouton de réinitialisation	Oui
	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Conformité avec le NDAA	Oui
	Couleur du produit	Noir
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90 %
	Température d'opération	-10 - 50 °C
Connectivité	Entrée ligne	Oui
	Entrée vidéo BNC	Oui
	Entrées RCA audio	8
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10/100/1000 Base-T/TX Mbit/s
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Connectivité	ports de sortie VGA (D-Sub)	1
	Ports RS-485	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Quantité de Ports USB 2.0	3
	Sortie audio	1
	Sortie composante	1
	Sortie HDMI	Oui
	Sorties RCA audio	1
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
Puissance	Alimentation d'énergie	36 W
	Puissance	15 W
représentation / réalisation	Canaux d'entrée d'alarme	4
	Canaux d'entrée vidéo	24 canaux
	Canaux de sortie d'alarme	1
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
	Formats audio pris en charge	G.711
	Nombre d'utilisateurs	4 utilisateur(s)
	Nombre de canaux lus simultanément	16 canaux
	Résolution maximale	3840×2160 pixels
	Résolutions prises en charge	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC
Support de stockage	Capacité de stockage maximum	16 To
	Capacité disque dur	8 TB
	Interface du disque dur	SATA
	Nombre de disque dur supporté	2
	Nombre de disques durs installés	0
	Taille du disque dur	3,5 "
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	Analyse vidéo intelligente	Oui