

MPN: PROHDMIOP70AM-DRUM

Câble HDMI Optique 4K Blindé 70m sur Tambour

Câble HDMI Optique Blindé de 70m sur Tambour. Transmettez en toute sécurité, fluidité et rapidité les 70 mètres de HDMI optique de la source à l'affichage. Les têtes HDMI sont protégées par des capuchons et maintenues en place avec une bande velcro lorsqu'elles sont immobiles ou stockées. Prise en charge HDMI 2.0 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12 bits, HDCP2.2, 3D et ARC. Taille fine de 4,0 mm. Installation typique : Lieux nécessitant une haute résolution sur de longues distances.

- Prise en charge CEC et ARC
- Le câble est construit avec de la fibre optique de norme militaire
- Consommation d'énergie de seulement 0,35W
- La fibre optique est recouverte de fils de cuivre
- Le remplissage en Kevlar rend le câble extrêmement solide et robuste
- L'anneau de verrouillage dans la tête du câble assure qu'il n'y a pas de dommages en tirant sur le câble
- La tête du câble est fabriquée en métal moulé
- Les broches du connecteur sont plaquées or pour un contact fiable et parfait
- Le convertisseur de fibre optique est un jeu de puces de très haute qualité
- Rayon de courbure minimum : 20mm



Caractéristiques

Caractéristiques		
Canal Ethernet HDMI		Oui
Compatibilité 3D		Oui
Conformité RoHS		Oui
Connecteur 1		HDMI Type A (Standard)
Connecteur 2		HDMI Type A (Standard)
Contacts du connecteur de placage		Or
Couleur du produit		Noir
Facteur de forme du connecteur 1		Droit
Facteur de forme du connecteur 2		Droit
Genre de connecteur 1		Mâle
Genre de connecteur 2		Mâle
HDCP		Oui
Longueur de câble		70 m
Matière du câble		Fibre optique
Modes vidéo pris en charge		2160p
Plage dynamique élevée 10 (HDR10)		Oui
Plug and Play		Oui
Prise en charge HDR		Oui
Profondeur de couleurs		16 bit

Caractéristiques	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
	Conditions environnementales	Température d'opération
Poids et dimensions	Diamètre du câble	5 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	12 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
20	PROHDMIOP20AM-D RUM
40	PROHDMIOP40AM-D RUM
70	PROHDMIOP70AM-D RUM
100	PROHDMIOP100AM- DRUM

Autres photos

