

MPN: 0070-24175

# Moniteur de surveillance 75" 24/7 4K UHD. Écran LED de qualité industrielle. Conception de châssis en métal.

## CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE

Taille de l'écran 75"  
Zone d'affichage active (mm) 1605,3mm(L)×933,75mm(H)  
Mode d'affichage 16:9  
Type de LED TFT-LED  
Résolution 3840 × 2160  
Couleur d'affichage 1,073 milliards  
Pas de pixel (mm) 0,372(H)×0,372(V)  
Luminosité (nits) 350cd/m<sup>2</sup>  
Rapport de contraste 3000:1  
Angle de vision 178(H) /178(V)  
Temps de réponse 8ms  
Rétroéclairage LED



## ENTRÉES & SORTIES

DP x 1  
HDMI x 3  
Haut-parleur 2x3W (Stéréo)

## VIDÉO

PAL/NTSC/SECAM  
Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horizontale/Verticale,  
Horloge, Phase, Couleur, Langue...

## ALIMENTATION & MONTAGE

AC100V~240V, 50/60Hz  
-30 à +85  
140W  
Anglais (autres langues prises en charge)  
Montage VESA/45kg  
50000 Heures  
Taille VESA : 600x400

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES INCLUS Alimentation industrielle, Vis, Support de câble, Guide de démarrage rapide

- Solution 4K HD
- Moniteur de sécurité en fonctionnement 24/7
- Haute luminosité, Haut contraste, Haute définition
- Adapte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Conception de châssis en métal, Antistatique, Antimagnétique, Anti-interférences, sans radiation
- Menu convivial

- Contrôleur pratique
- Câble HDMI inclus

## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Accessoires inclus</b>	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	<b>Certification</b>	EMC Class A
	<b>Consommation électrique</b>	140 W
	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	1710 x 98 x 995 mm
	<b>Dimensions du colis (LxPxH)</b>	1940 x 380 x 1360 mm
	<b>Filtre de bruit</b>	Oui
	<b>Haut-parleurs</b>	2x3W (Stereo)
	<b>Montage</b>	VESA mount 600 x 400 mm
	<b>Nombre de couleurs</b>	1,073 milliards de couleurs
	<b>Panneau de commande</b>	Auto adjust, Brightness, Contrast, Hori. / Vert. Position, Clock, phase, Color, Language.
	<b>Poids</b>	61000 g
	<b>Rapport de contraste</b>	3000:1
	<b>Système de format du signal analogique</b>	PAL, NTSC, SECAM
	<b>Temps moyen entre pannes</b>	50000 h
	<b>Zone d'affichage active (l x h)</b>	1605.3mm(W)×933.75mm(H) mm
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>	-30 - +85 °C
<b>Connectivité</b>	<b>HDMI</b>	Oui
	<b>Nombre de ports DVI-D/DVI-I</b>	0
	<b>Nombre de ports VGA (D-Sub)</b>	0
	<b>Quantité d'interface DisplayPorts</b>	1
	<b>Quantité de ports HDMI</b>	3
	<b>Secteur d'entrée d'alimentation</b>	Oui
	<b>Version HDMI</b>	2.0
	<b>Design</b>	<b>Châssis avant</b>
<b>Couleur du produit</b>		Noir
<b>Matériau du boîtier/corps</b>		Métal
<b>position de marché</b>		Professionnel
<b>Écran</b>	<b>Angle de vision horizontal</b>	178 °
	<b>Angle de vision vertical</b>	178 °
	<b>Compatibilité 3D</b>	Oui
	<b>Format d'image</b>	16:9
	<b>Format d'image</b>	16:9
	<b>Luminosité de l'écran</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Luminosité de l'écran (typique)</b>	350 cd/m <sup>2</sup>

Écran	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.372(H)×0.372(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	75 "
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	8 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	600 x 400 mm
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	Warranty	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

