

MPN: 5UTP-100

## CAT5e U/UTP CU PVC Ethernet Cable Orange 10m

Designed to last a lifetime, the ProXtend CAT5e U/UTP copper ethernet cables are reinforced with strain relief and snagless latch protection. Available in both copper and copper-clad aluminum variants, as well as a variety of color, and length options, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network connection requirements.



### Caractéristiques

|                              |                                   |                          |             |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Caractéristiques             | Blindage du câble                 | U/UTP (UTP)              |             |
|                              | Câble standard                    | Cat5e                    |             |
|                              | Connecteur 1                      | RJ45                     |             |
|                              | Connecteur 2                      | RJ45                     |             |
|                              | Contacts du connecteur de placage | Or                       |             |
|                              | Couleur du produit                | Orange                   |             |
|                              | Genre de connecteur 1             | Mâle                     |             |
|                              | Genre de connecteur 2             | Mâle                     |             |
|                              | Longueur de câble                 | 10 m                     |             |
|                              | Matériau conducteur               | Cuivre                   |             |
|                              | Matériau du manteau               | Polyvinyl chloride (PVC) |             |
|                              | Plug and Play                     | Oui                      |             |
|                              | Standards réseau                  | IEEE 802.3at             |             |
|                              | Taille des fils AWG               | 24                       |             |
|                              | Taux de transfert de données      | 1000 Mbit/s              |             |
|                              | Technologie de câblage            | 10/100/1000Base-T(X)     |             |
|                              | Type de conducteur                | Gainé                    |             |
|                              | Certificat                        | Certification            | REACH       |
|                              |                                   | Température d'opération  | -10 - 60 °C |
| Conditions environnementales | Température hors fonctionnement   | -15 - 60 °C              |             |
|                              | Certificats de conformité         | RoHS                     |             |
| Détails techniques           | Certificats de durabilité         | RoHS                     |             |
|                              | Manuel d'utilisation              | Non                      |             |
| Informations sur l'emballage | Quantité                          | 1 pièce(s)               |             |

**Poids et dimensions**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Diamètre extérieur</b> | 5,4 mm |
|---------------------------|--------|

**Vendor information**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Brand Name</b> | ProXtend     |
| <b>Warranty</b>   | 30 Année (s) |

Autres photos

