

TP-LINK AV1000 - Gigabit Passthrough Starter Kit - Powerline Adapterkit - GigE, HomePlug AV (HPAV)

HomePlug AV (HPAV) 2.0 - IEEE 1901 - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-PA7017PKIT
EAN/UPC	6935364089078



Beschreibung

1000Mbit/s-Powerline-Geschwindigkeit bis zu 300 Meter Stromkabelreichweite
 Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s nach Homeplug AV2 und 300 Meter Reichweite ermöglicht der TL-PA7017 KIT unterbrechungsfreies HD-VideoStreaming, Online-Gaming und Herunterladen großer Dateien.
 Gigabit-LAN-Port für ultraschnelle WLAN-Verbindung
 Mit einem Gigabit-LAN-Port bietet der TL-PA7017 KIT schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies Ultra-HD-VideoStreaming auf dem jeweiligen angeschlossenen Netzwerkgerät. TL-PA7017 KIT ist Ihre beste Auswahl zum Genießen aller bandbreitintensiven Anwendungen.
 Keine Konfiguration erforderlich
 Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist sehr einfach. Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit Ihrem Router. Stecken Sie dann den weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen.
 Bis zu 85% Energieeinsparung
 Das TL-PA7017 KIT gehört einer modernen Generation von Powerline-Adaptoren an und ist deutlich stromsparender. Wird das verbundene Endgerät abgeschaltet, wechselt die Powerline automatisch in den Energiesparmodus und spart dadurch bis zu 85% Energie ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link AV1000 - Gigabit Passthrough Starter Kit - Powerline Adapterkit - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Leistungsmerkmale	Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0
Stromversorgung	AC 220 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.8 cm x 4.2 cm x 9.5 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8, Windows 8.1

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Powerline Adapterkit
Gehäusotyp	An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Leistungsmerkmale	Reset-Taste
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, RoHS
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Powerline
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x HomePlug AV 2.0
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 220 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.3 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8, Windows 8.1
	Maße und Gewicht
Breite	5.8 cm
Tiefe	4.2 cm
Höhe	9.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.