

TP-LINK TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router - Wireless Router

4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-WR841N
EAN/UPC	6935364051242



Beschreibung

Der Wireless-N-Router TL-WR841N verbindet drahtgebundene und drahtlose Netze und ist besonders für Kleinbüro- und Heimbetrieb geeignet. Er entspricht dem IEEE802.11n-Standard und erlaubt Datenraten von bis zu 300Mbps. Der Router beherrscht die 2-MIMO-Technik und verfügt über zwei externe Antennen noch bessere Performance, Übertragungsraten, Stabilität und Abdeckung. Gleichzeitig sorgt CCA automatisch für interferenzfreie Kanalnutzung.

Der TL-WR841N beherrscht mehrere Sicherheitsmerkmale. Es werden Unterdrückung der SSID-Aussendung, MAC-Adressfilterung, WEP-Verschlüsselung, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK unterstützt. Gleichzeitig sorgt QSS (Quick Secure Setup, kompatibel zu WPS) für eine kinderleichte Einrichtung einer verschlüsselten Verbindung.

Mit diesen Funktionalitäten schützt der Router Ihr Netz noch besser gegen Angreifer von außen. Der TL-WR841N erlaubt es, eine Internetverbindung mehreren Computern zur Verfügung zu stellen. Über die einfache Installation und die Breitbandrouterfunktionen des Produkts hinausgehend unterstützt er auch Priority of Service, das unterbrechungsanfälligen Anwendungen wie Telefonie und Videostreaming höhere Priorität zuweist.

Der Router unterstützt auch Dial-on-Demand, Onlinezugriffsverwaltung, automatische Virenisolation, UPnP, DDNS, erweiterte Systemsicherheit, benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Konfiguration zur komfortablen Einrichtung des Routers. Dies ist ein modernes, performantes Produkt, das die erste Wahl beim Einrichten eines Netzes darstellt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router - Wireless Router - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, dynamische IP-Adressenzuordnung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, MIMO-Technologie, virtueller Server-Support, DHCP-Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0), UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 14 cm x 2.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, dynamische IP-Adressenzuordnung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, MIMO-Technologie, virtueller Server-Support, DHCP-Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0), UPnP
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	2.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.