



## Fibaro Door/Window Sensor 2 - Fenster- und Türe sensor

kabellos - Z-Wave - weiß

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe              | Hausautomatisierung |
| Hersteller          | Fibaro              |
| Hersteller Art. Nr. | FIBFEGDW-002-1      |
| EAN/UPC             | 5902701700348       |

### Beschreibung

Der FIBARO Door/Window Sensor ist der am besten entwickelte und kleinste Kontakt- und Temperatursensor auf dem Markt. Seine Miniaturdimensionen und ungewöhnliche Helligkeit macht ihn auf Ihren Fenster- und Türrahmen fast unsichtbar.

### Hauptmerkmale

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Fibaro Door/Window Sensor 2 - Fenster- und Türe sensor |
| Produkttyp                          | Fenster- und Türe sensor                               |
| Umgebung                            | Innenbereich                                           |
| Stromquelle                         | Batterie                                               |
| Konnektivität                       | Kabellos - Z-Wave                                      |
| Farbe                               | Weiß                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.8 cm x 7.1 cm x 1.8 cm                               |

### Ausführliche Details

#### Allgemein

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Produkttyp                              | Fenster- und Türe sensor |
| Umgebung                                | Innenbereich             |
| Stromquelle                             | Batterie                 |
| Anschlusstechnik                        | Kabellos - Z-Wave        |
| Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 40 m                     |
| Max. Reichweite (außen)                 | 50 m                     |

#### Batterie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Formfaktor           | ER14250 |
| Erforderliche Anzahl | 1       |
| Batterielebensdauer  | 2 Jahre |

## Verschiedenes

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Farbe                       | Weiß                                       |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES                                |
| Kennzeichnung               | RoHS 2011/65/EU, R&TTE Directive 1999/5/EC |

## Abmessungen und Gewicht

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 1.8 cm |
| Tiefe  | 7.1 cm |
| Höhe   | 1.8 cm |

## Umgebungsbedingungen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min Betriebstemperatur  | 0 °C  |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |