

El anclaje de expansión estándar, con rosca interior para instalaciones y montajes provisionales

VISIÓN DE CONJUNTO



Anclaje de expansión a golpes fischer **EA-N** de acero cincado

Apto para:

- Hormigón C12/15 y superior
- Piedra natural compacta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de expansión a golpes con rosca interior para el montaje rasante.
- Apto para hormigón comprimido y para el anclaje de revestimientos ligeros de techos y techos colgados falsos techos.
- Apto para todos los tornillos o varillas con roscas métricas.
- La profundidad reducida de anclaje acorta el tiempo de perforación y por lo tanto se reducen costes de montaje.
- El anclaje a nivel de la superficie permite que el objeto a fijar pueda ser retirado y vuelto a montar varias veces.




MONTAJE

Tipo de montaje

- Instalación rasante.

Indicaciones de montaje

- Utilice el retacador fischer EAW H Plus o bien, EMS con conexión SDS Plus.
- Tenga en cuenta las profundidades mínimas y máximas del apriete cuando seleccione los tornillos.
- Utilicen el taco especial fischer EA II M 12 D para la sujeción a máquinas de taladrar diamantadas y sierras diamantadas.
- Control por recorrido con el útil de golpeo.




DATOS TÉCNICOS



Anclaje de expansión a golpes estándar **fischer EA-N**,
de acero cincado

Tipo	Artículo nº	ID	Broca Ø	Profundidad del taladro	Profundidad de anclaje	Longitud total	Rosca	Profundidad mínima de rosado	Profundidad máxima de rosado	Cantidad por caja
			d_s [mm]	t [mm]	h_d [mm]	l [mm]	M	e_2 [mm]	e_1 [mm]	[Ud.]
EA M 6 N	90159	5	8	25	25	25	M 6	6	12	100
EA M 8 N	90160	1	10	30	30	30	M 8	8	13	100
EA M 10 N	90161	8	12	40	40	40	M 10	10	17	50
EA M 12 N	90162	5	15	50	50	50	M 12	12	22	50



Útil de golpeo **fischer EHS Plus**
con protección de las manos para su seguridad

Tipo	Artículo nº	Apropiado para	Contenido caja [Ud.]
EHS 6 Plus	044630	EA M 6 N	1
EHS 8 Plus	044631	EA M 8 N	1
EHS 10 Plus	044633	EA M 10 N	1
EHS 12 Plus	044634	EA M 12 N	1

* Consultar condiciones de suministro.

Para otras soluciones en fijaciones, no duden en ponerse en contacto con nosotros.



Retacador **fischer EA II S-SDS Plus**

Tipo	Artículo nº	Apropiado para	Contenido caja [Ud.]
EA II S-SDS 6	048065	EA M 6 N	1
EA II S-SDS 8	048066	EA M 8 N	1
EA II S-SDS 10	048070	EA M 10 N	1
EA II S-SDS 12	048071	EA M 12 N	1

* Consultar condiciones de suministro.

Para otras soluciones en fijaciones, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

CARGAS

Tipo			EA M 6 N	EA M 8 N	EA M 10 N	EA M 12 N
Carga máxima recomendable a tracción	N_{rec}	[kN]	1.5	2.1	3.3	4.8
Par de apriete	T_{inst}	[Nm]	4	8	15	35

Cargas en hormigón comprimido.