


MPN: MC-SATA3-T4

Carte d'extension PCIe SATA III

ASM1061

Cette carte est un contrôleur hôte à puce unique, PCI Express vers deux canaux SATA Gen III 6Gb/s, qui apporte des fonctionnalités de classe serveur au bureau. Elle permet l'utilisation des disques durs les plus récents et les plus rapides de l'industrie à 6Gb/s tout en assurant une compatibilité rétroactive avec les disques SATA 1.5Gb/s ou 3Gb/s. Elle utilise les mêmes câbles et connecteurs que les générations SATA précédentes pour faciliter l'intégration. De plus, le PCI Express 2.0 double la bande passante du bus PCI Express existant pour un débit de données plus rapide. Cela améliorera les performances du système pour tous les types d'utilisateurs d'ordinateurs. Chaque voie PCI-Express 2.0 offre jusqu'à 500 Mo/s de débit. Elle est également rétrocompatible avec la génération précédente de la technologie PCI Express 1.0.



- Conforme à la spécification PCI-Express v2.0 et rétrocompatible avec PCI-Express 1.x
- Conforme à la spécification Serial ATA 3.0
- Prend en charge des vitesses de communication de 6.0Gbps, 3.0Gbps et 1.5Gbps
- Prise en charge du branchement à chaud et de l'échange à chaud
- Prend en charge la file d'attente de commandes natives (NCQ)
- Prend en charge le multiplicateur de port
- Compatible avec les disques durs SATA 6G, 3G et 1.5G
- Prend en charge Windows® XP/Vista/7 (32/64 bits)
- Profil bas

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	6 Gbit/s
	Jeu de composants	ASMedia ASM1061
Conditions environnementales	Température d'opération	5 - 35 °C
Configuration minimale du système	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Connectivité	Interface de l'hôte	PCI Express
	Interface de sortie	SATA
	Quantité de Ports eSATA	2
	Quantité de ports internes SATA	2
Design	Interne	Oui
Informations sur l'emballage	Quantité	1
Puissance	Courant de sortie	0,9 A
	Tension de sortie	5 V
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/

Vendor information

Warranty

3 Année (s)

Autres photos

