

MPN: 0070-24222-AC-M

Moniteur de surveillance 22" Full-HD 24/7. Conception de châssis en métal - Alimentation CA

Le moniteur Ernitec 22" TFT-LED offre des performances élevées conçues pour une clarté et une performance ininterrompue pour une utilisation de sécurité 24/7 lorsque vous souhaitez que votre affichage dure. Avec un temps de réponse de 5 ms, une résolution de 1920x1080 et une couleur 24 bits, chaque image prend vie avec des détails précis, un mouvement fluide et des transitions homogènes. Équipé d'entrées polyvalentes, y compris HDMI 2.0 et VGA. Nous avons même ajouté 2 entrées BNC pour que vous puissiez facilement ajouter des caméras analogiques au moniteur. Des fonctionnalités telles que le filtre peigne 3D et la réduction du bruit vidéo garantissent des visuels nets et clairs. Avec une construction robuste et un design réfléchi, c'est le choix idéal pour les environnements professionnels. Taille VESA : 100x100



- 2 entrées BNC + 1 sortie BNC
- Cordon d'alimentation EU + UK inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	screw, cable holder, quick start guide
	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	498 x 56 x 309 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	635 x 172 x 440 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Montage	VESA mount 100 x 100 mm
	Poids	4100 g
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Ports d'entrée BNC	2
	Quantité de ports HDMI	1
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Énergie, HDMI
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui

Design	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Détails techniques	Période de garantie	5 année(s)
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Écran antireflet	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
	Pas de pixel	0.248 x 0.248 mm
	Profondeur de couleurs	24 bit
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Taille de l'écran	22 "
	Taille visualisable horizontale	47,7 cm
	Taille visualisable verticale	26,8 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	Full HD
Ergonomie	Affichage à l'écran (OSD)	Oui
	Affichage multilingue à l'écran	Anglais, Français
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	25 W
	Tension d'entrée AC	230V V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

