

MPN: 0070-24186

Moniteur de surveillance 86" 4K UHD 24/7. Écran LED de qualité industrielle. Conception de châssis en métal.

Caractéristiques de l'affichage :
Utilisation d'un écran LED de qualité industrielle entièrement importé, conçu pour la vidéosurveillance.
Haute luminosité, haut contraste, haute définition.
Adopte les technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D les plus récentes.
Réponse rapide de l'image ; angle de vision large de 178° ; garantit que l'affichage de l'image n'est pas déformé.
Statut de fonctionnement 7/24 ; fonctionne en continu pendant 5 ans.
Conception de châssis en métal, antistatique, antimagnétique, anti-interférences, sans radiation.
Taille VESA : 700x400
CARACTÉRISTIQUES DE L'AFFICHAGE
Taille de l'écran 86"
Zone d'affichage active (mm) 1860mm(L)×1057mm(H)
Mode d'affichage 16:9
Type de LED TFT-LED
Résolution 3840 × 2160
Couleur d'affichage 1.073C
Pas de pixel (mm) 0.248(H)×0.248(V)
Luminosité (nits) 350cd/m²
Rapport de contraste 5000:1
Angle de vision 178(H) /178(V)
Tactile Non pris en charge
Rétroéclairage LED
ENTRÉE & SORTIE
DP x 1
HDMI 2.0 x 3
Haut-parleur 2x3W (Stéréo)
VIDÉO
PAL/NTSC/SECAM
Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horiz. / Vert., Horloge, phase, Couleur, Langue.
ALIMENTATION
AC100V~240V,50/60Hz
-30 à +85
110W
Montage VESA/56kg
Heures de fonctionnement : 50000 heures
ACCESSOIRES INCLUS, Vis, Support de câble, Guide de démarrage rapide



- Solution 4K HD
- Moniteur de sécurité 7/24
- Haute luminosité, haut contraste, haute définition
- Adopte les technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D les plus récentes
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Conception de châssis en métal, antistatique, antimagnétique, anti-interférences, sans radiation
- Menu convivial
- Contrôleur pratique
- Câble HDMI inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	110 W
	Dimensions (LxPxH)	1960 x 98 x 1136 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	2190 x 380 x 1490 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Haut-parleurs	2x3W (Stereo)
	Montage	VESA mount 700 x 400
	Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
	Panneau de commande	Auto adjust, Brightness, Contrast, Hori. / Vert. Position, Clock, phase,

Autres caractéristiques	Panneau de commande	Color, Language.
	Poids	76000 g
	Rapport de contraste	5000:1
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50 h
	Zone d'affichage active (l x h)	1860mm(W)×1057mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30-85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Sortie de DisplayPorts	Oui
	Version HDMI	2.0
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	position de marché	Professionnel
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.248(H)×0.248(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	86 "
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Type de rétro	LED
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	700 x 400 mm
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation /	horaires de service (heures/jours)	24/7

réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
---	------

Vendor information

Brand Name	Ernitec
Homepage	http://www.ernitec.com
Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Autres photos

