

MPN: VLSP65AB

Ensemble d'enceintes actives, 2x30W, 5,25", Noir

Enceintes stéréo professionnelles au design robuste et durable, idéales pour les salles de réunion, les salles de conférence et les salles de classe.

Enceintes professionnelles avec fonction de veille économe en énergie. Le modèle VLSP65AW est un modèle supérieur avec des entrées équilibrées et un puissant système d'enceintes stéréo adapté aux salles de réunion, de conférence, de classe et plus encore. Malgré son design compact, le VLSP65AW offre un son excellent grâce à l'utilisation d'unités de haut-parleurs à 2 voies intégrées.

Le VLSP65AW est équipé d'un puissant caisson de basses et d'une unité combinée de médium et d'aigu qui contribue à un son puissant et de grande qualité.

Les supports d'enceintes sont inclus et peuvent être utilisés en position horizontale ou verticale. Le système comprend un câble de haut-parleur de 10 mètres pour une utilisation entre l'unité active et l'unité passive.

- 2 x 30 watts d'enceintes actives
- Mode ECO automatique après 90 secondes (Moins de 0,5 watt)
- Entrées audio : 2xRCA + stéréo 3,5 mm
- Sortie stéréo / mono commutable
- Une paire d'enceintes (une active + une passive)
- Cordon d'alimentation 230V de 140 cm



Caractéristiques

Audio	Puissance RMS de haut-parleur	30 W
	Sensibilité	88 dB
Autres caractéristiques	Blindage magnétique	Oui
	Couleur du boîtier	Blanc
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	45 - 20000 Hz
	Sensibilité du haut-parleur avant	88 dB
Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Entrée (1/4 pouces) de 6,35 mm	1
	Entrées RCA audio	1
	Line-in de connectivité	3.5 mm
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Kit de montage	Oui
Détails techniques	Connecteur(s)	RCA, Minijack, Phoenix

Détails techniques	Gamme de fréquence	45 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Nombre de haut-parleurs	2
	Placement des écouteurs	Montage mural
	Plug and Play	Oui
	Puissance de crête en sortie (PMPO)	300 W
	Tweeter	Oui
Enceintes avant	Diamètre du tweeter enceinte frontale	1 "
	Diamètre du woofer enceinte frontale	5,25 "
	Puissance RMS haut-parleur avant	30 W
	Type de haut-parleur avant	2-voies
Haut-parleurs	Diamètre de haut parleur aigu (impérial)	1 "
	Diamètre du woofer (impérial)	5,25 "
	Nombre de lecteurs	2
	Type d'écouteurs	2-voies
	Woofer	Oui
Poids et dimensions	Longueur du câble	10 m
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Source d'alimentation	AC
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur
représentation / réalisation	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Certification	CE
	Commande de volume	Rotatif
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique
	Puissance évaluée de RMS	60 W
	Utilisation recommandée	Universel
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

