

MPN: 0070-24128-POE

Moniteur de surveillance 28" 4K UHD

PoE 24/7 - Alimentation unique par PoE

CARACTÉRISTIQUES DE L’AFFICHAGE

- Solution 4K UHD
- Moniteur alimenté par PoE
- Écran LED de qualité industrielle
- Conçu pour la vidéosurveillance
- Haute luminosité, haut contraste, haute définition
- Adopte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Traitement numérique haute fidélité, vidéo éclatante et vive
- Fonctionnement 24/7, fonctionnement continu pendant 5 ans
- Anti-statique, anti-champ magnétique, anti-interférences, sans radiation
- Type PoE - IEEE 802.3af/at/bt



Le PoE élimine le besoin de câbles d'alimentation séparés.

Un seul câble Ethernet transporte à la fois les données et l'alimentation, simplifiant l'installation et réduisant l'encombrement.

Rentabilité :

Le PoE réduit les coûts d'infrastructure en minimisant le nombre de câbles et de prises électriques nécessaires.

Pas besoin d'alimentations supplémentaires ou de travaux électriques.

Flexibilité et évolutivité :

Déplacez ou étendez facilement les systèmes de surveillance sans recâblage. Ajoutez de nouveaux appareils (moniteurs, caméras, etc.) sans modifications majeures.

Gestion à distance de l'alimentation :

Surveillez et contrôlez l'alimentation à distance.

Redémarrez les appareils ou ajustez les paramètres d'alimentation depuis un emplacement central.

Performance fiable :

Les moniteurs PoE reçoivent une alimentation constante, réduisant les temps d'arrêt.

Fonctionnement ininterrompu même en cas de coupure de courant (avec solutions d'alimentation de secours).

Sécurité et efficacité :

La distribution d'énergie à basse tension minimise les risques électriques.

Fonctionnement économe en énergie.

Intégration avec l'infrastructure réseau :

S'intègre parfaitement aux réseaux Ethernet existants.

Compatible avec les commutateurs et routeurs PoE.

Esthétique épurée :

Moins de câbles visibles améliorent l'apparence générale de l'installation de surveillance.

Taille VESA : 100x100

- 24/7
- Moniteur de sécurité
- Moniteur de bureau
- Moniteur alimenté par PoE
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Screw, Cable holder, Quick start guide
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	35 W
	Dimensions (LxPxH)	659 x 64 x 380 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	715 x 130 x 500 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Montage	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Nombre de ports USB	1
	Poids	4400 g
	Puissance	60 W
	Rapport de contraste	1000:1
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Type d'alimentation d'énergie	PoE 60W/90W or 12V DC
	Zone d'affichage active (l x h)	620.93mm(W)× 341.3mm(H) mm
	Conditions environnementales	Température d'opération
Connectivité	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Non
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui

Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.1617(H)×0.1617(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	28 "
	Taille visualisable horizontale	62,1 cm
	Taille visualisable verticale	34,1 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	40 W
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
	Mise à niveau du microprogrammable via	USB
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
22	0070-24122-POE
24	0070-24124-POE
28	0070-24128-POE
32	0070-24132-POE

Autres photos

