

MPN: LVN6045SOUT

# Câble réseau extérieur Cat6a

## HIGH-FLEX S/FTP 45m

Câble réseau extérieur CAT6A HIGH-FLEX S/FTP

Le câble de raccordement Lanview HIGH-FLEX PUR est conçu pour les environnements industriels ou extérieurs. Les câbles PUR sont idéalement utilisés dans des zones difficiles avec de grands avantages de résistance aux UV et à l'huile. Les câbles Lanview PUR répondent à la classe EA/500MHz jusqu'à 10G Ethernet, adaptés aux applications Voix, Données, Vidéo. Extrêmement flexible et conforme au canal Fluke DSX-8000.

- Conçu au Danemark
- Très souple et flexible
- Plage thermique : -40° à 85°C
- Résistance aux acides, huiles, microbes, produits chimiques, UV et hydrolyse
- Adapté aux applications Voix, Données, Vidéo



## Caractéristiques

|                         |                                                                 |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Autres caractéristiques | Diamètre du câble                                               | 6 mm               |
| Caractéristiques        | Adapté à une utilisation extérieure                             | Oui                |
|                         | Blindage de connecteur                                          | Oui                |
|                         | Blindage du câble                                               | S/FTP (S-STP)      |
|                         | Câble avec protection anticoupure                               | Oui                |
|                         | Câble avec protection anticoupure moulé                         | Oui                |
|                         | Câble standard                                                  | Cat6a              |
|                         | Conformité RoHS                                                 | Oui                |
|                         | Connecteur 1                                                    | RJ45               |
|                         | Connecteur 2                                                    | RJ45               |
|                         | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui                |
|                         | Contacts du connecteur de placage                               | Or                 |
|                         | Couleur du produit                                              | Noir               |
|                         | Forme du câble                                                  | Rond               |
|                         | Genre de connecteur 1                                           | Mâle               |
|                         | Genre de connecteur 2                                           | Mâle               |
|                         | Longueur de câble                                               | 45 m               |
|                         | Matériau conducteur                                             | Cuivre             |
|                         | Matériau de blindage du connecteur                              | Copper alloy       |
|                         | Matériau du manteau                                             | Polyuréthane (PUR) |
|                         | Plug and Play                                                   | Oui                |
|                         | Résistant à l'huile                                             | Oui                |

|                              |                                               |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Caractéristiques             | Taille des fils AWG                           | 26                  |
|                              | Taux de transfert de données                  | 10000 Mbit/s        |
|                              | Type d'interface Ethernet                     | 10 Gigabit Ethernet |
|                              | Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+                |
| Conditions environnementales | Température d'opération                       | -40-85 °C           |
| Vendor information           | Brand Name                                    | Lanview             |
|                              | Warranty                                      | 5 Année (s)         |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |              |
|-------------------|--------------|
| 0,25              | LVN60025SOUT |
| 0,5               | LVN6005SOUT  |
| 1                 | LVN601SOUT   |
| 1,5               | LVN601,5SOUT |
| 2                 | LVN602SOUT   |
| 3                 | LVN603SOUT   |
| 5                 | LVN605SOUT   |
| 7,5               | LVN607,5SOUT |
| 10                | LVN6010SOUT  |
| 15                | LVN6015SOUT  |
| 20                | LVN6020SOUT  |
| 25                | LVN6025SOUT  |
| 30                | LVN6030SOUT  |
| 35                | LVN6035SOUT  |
| 40                | LVN6040SOUT  |
| 45                | LVN6045SOUT  |
| 50                | LVN6050SOUT  |
| 60                | LVN6060SOUT  |
| 75                | LVN6075SOUT  |
| 80                | LVN6080SOUT  |
| 305               | LVN6305SOUT  |

## Autres photos

