

TP-LINK VIGI InSight S345ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - M14-Anschluss - motorbetrieben - Audio - LAN
10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	INSIGHT S345ZI
EAN/UPC	8885020623574

Beschreibung

TP-Link VIGI InSight S345ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M14-Anschluss - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI InSight S345ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Bullet - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 25.6 cm x 10.1 cm
Gewicht	1.04 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm

Objektivbefestigung	M14-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	<p> Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, True Wide Dynamic Range (TWDR), Event Notification, Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung von abnormalen Geräuschen, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Eindringungserkennung, line-crossing detection, Verweilungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Scene Change Detection, Reset-Taste, Metallgehäuse, slow shutter, IR-cut filter, Tag/Nacht-Schalter, 360° drehbar, konstante Bitrate, variable Bitrate, Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, keine Überbelichtung, Highlight Compensation (HLC), Backlight Compensation (BLC), 3D digitale Lärminderung, Smart IR, 120 dB dynamic range, 52 dB signal-to-noise ratio, Image Parameters Switch, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), 8 kHz/8 bit Audiokompression, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Cloud Recording, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung </p>
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.