

MPN: 0070-24155-L

Moniteur de surveillance 55" 4K UHD 24/7 - cadre en plastique

Caractéristiques du produit

Solution 4K HD

Écran LED industriel de qualité supérieure, conçu pour la vidéosurveillance.

Haute luminosité, haut contraste, haute définition.

Adopte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D.

Réponse rapide de l'image ; angle de vision large de 178° ; garantit que l'affichage de l'image n'est pas déformé.

Fonctionnement 24/7 ; continue de fonctionner pendant 5 ans.

Conception de châssis en métal, antistatique, anti-champ magnétique, anti-interférences, sans radiation.

Menu ergonomique ; contrôleur pratique.



Taille de l'écran 55"

Zone d'affichage active (mm) 1209,6mm(L)×680,4mm(H)

Mode d'affichage 16:9

Type de LED TFT-LED

Résolution 3840 × 2160

Couleur d'affichage 1,073 milliard

Pas de pixel (mm) 0,315(H)×0,315(V)

Luminosité (nits) 450cd/m²

Rapport de contraste 4000:1

Angle de vision 178(H) /178(V)

Temps de réponse 5ms

Rétroéclairage LED

ENTRÉE & SORTIE

HDMI 2.0 x 3

DP x 1

USB x 1

Alimentation x 1

Haut-parleur 2x3W (Stéréo)

VIDÉO

PAL/NTSC/SECAM

Réglage automatique, Luminosité, Contraste, Position Horiz. / Vert., Horloge, phase, Couleur, Langue...

ALIMENTATION & Montage

AC100V~240V, 50/60Hz

-30 à +85 °C

50W

Anglais (autres langues prises en charge)

Montage sur pied, montage VESA

50000 Heures

Taille VESA : 400 x 200

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Adaptateur secteur fourni	Oui

Autres caractéristiques	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	50 W
	Dimensions (LxPxH)	1248 x 69 x 730 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1335 x 182 x 820 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Haut-parleurs	2 x 3W (Stereo)
	Montage	Stand mount, VESA mount 200 x 100 mm
	Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
	Nombre de ports USB	1
	Poids	12500 g
	Rapport de contraste	4000:1
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	1209.6mm(W)×680.4mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Ports d'entrée BNC	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Version HDMI	2.0
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.315(H)×0.315(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Taille de l'écran	55 "
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
Type HD	4K Ultra HD	
Ergonomie	Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	200 x 100 mm
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

