

MPN: LVN6060SOUT

# Câble réseau extérieur Cat6a

## HIGH-FLEX S/FTP 60m

Câble réseau extérieur CAT6A HIGH-FLEX S/FTP

Le câble de raccordement Lanview HIGH-FLEX PUR est conçu pour les environnements industriels ou extérieurs. Les câbles PUR sont idéalement utilisés dans des zones difficiles grâce à leurs excellentes propriétés de résistance aux UV et à l'huile. Les câbles Lanview PUR répondent à la classe EA/500MHz jusqu'à 10G Ethernet, adaptés aux applications Voix, Données, Vidéo. Extrêmement flexible et conforme au canal Fluke DSX-8000.

- Conçu au Danemark
- Très souple et flexible
- Plage thermique : -40° à 85°C
- Résistance aux acides, huiles, microbes, produits chimiques, UV et hydrolyse
- Adapté aux applications Voix, Données, Vidéo



## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Diamètre du câble</b>	6 mm
<b>Caractéristiques</b>	<b>Adapté à une utilisation extérieure</b>	Oui
	<b>Blindage de connecteur</b>	Oui
	<b>Blindage du câble</b>	S/FTP (S-STP)
	<b>Câble avec protection anticoupure</b>	Oui
	<b>Câble avec protection anticoupure moulé</b>	Oui
	<b>Câble standard</b>	Cat6a
	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	RJ45
	<b>Connecteur 2</b>	RJ45
	<b>Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)</b>	Oui
	<b>Contacts du connecteur de placage</b>	Or
	<b>Couleur du produit</b>	Noir
	<b>Forme du câble</b>	Rond
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>Longueur de câble</b>	60 m
	<b>Matériau conducteur</b>	Cuivre
	<b>Matériau de blindage du connecteur</b>	Copper alloy
	<b>Matériau du manteau</b>	Polyuréthane (PUR)
	<b>Plug and Play</b>	Oui
<b>Résistant à l'huile</b>	Oui	

<b>Caractéristiques</b>	<b>Taille des fils AWG</b>	26
	<b>Taux de transfert de données</b>	10000 Mbit/s
	<b>Type d'interface Ethernet</b>	10 Gigabit Ethernet
	<b>Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge</b>	PoE+
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>	-40-85 °C
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,25	LVN60025SOUT
0,5	LVN6005SOUT
1	LVN601SOUT
1,5	LVN601,5SOUT
2	LVN602SOUT
3	LVN603SOUT
5	LVN605SOUT
7,5	LVN607,5SOUT
10	LVN6010SOUT
15	LVN6015SOUT
20	LVN6020SOUT
25	LVN6025SOUT
30	LVN6030SOUT
35	LVN6035SOUT
40	LVN6040SOUT
45	LVN6045SOUT
50	LVN6050SOUT
60	LVN6060SOUT
75	LVN6075SOUT
80	LVN6080SOUT
305	LVN6305SOUT

## Autres photos

