

MPN: USB3.2AC05

# Câble USB-C vers USB-A 0,5m, 60W, 10Gbps, USB 3.2 Gen 2

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium via le lien suivant : &lt;a

target="\_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium"&gt;htt

ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium&lt;/a&gt;

Avec ce câble Premium MicroConnect USB-C vers A, vous pouvez désormais profiter pleinement d'un câble USB-C Gen2 entièrement équipé, capable de transferts de données à 10Gbps, de Power Delivery à 60W, et de performances de charge rapide de 20V/3A. C'est incroyable et tout est là dans ce câble. Gardez simplement à l'esprit que tous les appareils USB-C ne sont pas capables de toutes les fonctionnalités USB Type-C... mais au moins, ce ne sera pas ce câble qui vous freinera :-). Les transferts de données précis et la distribution d'énergie signifient que ce câble prend en charge PD60W pour une charge Power Delivery de 60W - parfait pour recharger des appareils USB gourmands. Avec ce câble, vous pouvez profiter de transferts de données à 10Gbps, jusqu'à 3A de puissance de charge, et d'une distribution d'énergie sans précédent de 60W.

- 60W
- 10Gbps
- E-Mark : CYPD2703
- Gaine en TPE souple
- Conçu au Danemark
- USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 ont été renommés en USB 3.2 Gen 2, avec des taux de transfert atteignant jusqu'à 10 Gbps.



## Caractéristiques

|                    |                                        |                                  |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Caractéristiques   | Blindage de connecteur                 | Oui                              |
|                    | Capacité de puissance USB              | Oui                              |
|                    | Conformité RoHS                        | Oui                              |
|                    | Connecteur 1                           | USB C                            |
|                    | Connecteur 2                           | USB A                            |
|                    | Couleur du produit                     | Noir                             |
|                    | Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 60 W                             |
|                    | Facteur de forme du connecteur 1       | Droit                            |
|                    | Facteur de forme du connecteur 2       | Droit                            |
|                    | Genre de connecteur 1                  | Mâle                             |
|                    | Genre de connecteur 2                  | Mâle                             |
|                    | Longueur de câble                      | 0,5 m                            |
|                    | Matériau de blindage du connecteur     | Copper alloy                     |
|                    | Matériau de la prise du câble          | Élastomère thermoplastique (TPE) |
|                    | Version USB                            | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)        |
| Vendor information | Brand Name                             | MicroConnect                     |

**Vendor information**

**Warranty**

25 Année (s)

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |             |
|-------------------|-------------|
| 0,15              | USB3.2AC015 |
| 0,25              | USB3.2AC025 |
| 0,5               | USB3.2AC05  |
| 1                 | USB3.2AC1   |
| 1,5               | USB3.2AC15  |
| 2                 | USB3.2AC2   |
| 3                 | USB3.2AC3   |
| 4                 | USB3.2AC4   |
| 5                 | USB3.2AC5   |

## Autres photos

