

TP-LINK VIGI InSight S655I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Fischauge - Innenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2560 x 1920 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	INSIGHT S655I
EAN/UPC	8885020627848

Beschreibung

TP-Link VIGI InSight S655I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Fischauge - Innenbereich - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1920 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI InSight S655I V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Fischauge
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Fischauge - Innenbereich - wasserfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Aufputzmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 13.2 cm x 5.6 cm
Gewicht	440 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	1.44 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Smart Detection, multiple display modes, 360°-Panoramaaufnahme, 180°-Panoramablick, Smart IR, 3D digitale Lärminderung, Weißabgleich, slow shutter, Infrarot-Sperrfilter, Tag/Nacht-Schalter, 850nm illuminator, konstante Bitrate, variable Bitrate, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), keine Überbelichtung, Highlight Compensation (HLC), Backlight Compensation (BLC), 120 dB dynamic range, 52 dB signal-to-noise ratio, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), 8 kHz/8 bit Audiokompression, Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Cloud Recording, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Eindringungserkennung, line-crossing detection, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erkennung von abnormalen Geräuschen, Erkennung von Videomanipulation, illegal login event, Push-Benachrichtigung, hörbare Alarmer, Reset-Taste, Metallgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.