

MPN: KAB029-305

Cat6 S/FTP Solide, 23AWG 0,55MM CCA, LSZH, 305m

Le câble réseau KAB029-305 Cat6 S/FTP Solide offre une transmission de données haute performance pour les environnements réseau exigeants. Ce câble est doté d'un conducteur solide de 23AWG avec un diamètre de 0,55 mm. Conçu avec une construction S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair), il offre une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences de radiofréquence (RFI), garantissant une connexion réseau stable et fiable. La gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen) en fait un choix plus sûr pour les installations dans les espaces publics et les environnements où la sécurité incendie est une préoccupation. Fourni en longueur de 305 mètres, ce câble Cat6 est idéal pour les installations professionnelles nécessitant des câblages sur mesure. Faites confiance à l'expertise de plus de 20 ans de MicroConnect pour une solution réseau qui allie qualité premium, fiabilité et sécurité, respectant les normes de conception et de qualité européennes strictes.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 1 pièce.

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Gris
	Fréquence	250 MHz
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	23/1
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Solid
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	6,3 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Câble standard	Blanc	Gris
Cat5e	KAB030-305	KAB009-305C
Cat6	KAB038-305	KAB029-305