

MPN: ELECTRA-POE-10GB-90W

Injecteur PoE 90W 10 Gigabit

Prend en charge un port d'alimentation PoE 10G et un port RJ45 10G. Compatible avec les normes IEEE802.3af (15,4W), IEEE802.3at (30W) et IEEE802.3bt (90W). Prend en charge une alimentation AC de 100-240V. Dispose d'un boîtier métallique avec un niveau de protection IP20 et une plage de température de fonctionnement de -20 à 50°C. Les injecteurs PoE d'Ernitec respectent strictement les normes IEEE 802.3, garantissant une alimentation fiable. L'équipement de source d'alimentation (PSE) fournit l'énergie, tandis que les appareils alimentés (PD) la reçoivent. La chute de tension sur de longs câbles peut réduire la puissance disponible et affecter les appareils à haute puissance. Pour ces appareils, Ernitec recommande une longueur de câble maximale de 1 mètre et l'utilisation de câbles CAT6 en cuivre pur pour des performances optimales.

- Ethernet 10 Gigabit
- Conforme aux normes IEEE802.3af/at/bt, jusqu'à 90 W
- DC 52V, 1,92A
- Prend en charge une entrée de tension AC 100-240 V
- Dimensions (LxPxH) 187x95x40 mm
- Température de fonctionnement -20 à 50°C
- IP20
- Garantie de 5 ans



Caractéristiques

Caractéristiques	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
	Plug and Play	Oui
	Protection contre les surtensions	Oui
	Voyants	Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-20-50 °C
	Température hors fonctionnement	-40-85 °C
Connectivité	ports d'entrée RJ-45	1
	ports de sortie RJ-45	1
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Guide d'installation rapide	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Détails techniques	Certificats de conformité	RoHS, CE, Federal Communications Commission (FCC)
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	187x95x40 mm
Puissance	alimentation par Ethernet (PoE)	52 V

Puissance	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	90 W
	Courant de sortie	1,92 A
	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	90 W
	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V
Réseau	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Protocoles réseau pris en charge	IEEE802.3 (Ethernet)
	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

