


MPN: RA10105BL

par Logon 1U 10" PANNEAU DE BLINDAGE À VIS NOIR

Les panneaux de blindage à surface fermée sont utilisés pour contrôler le flux d'air à l'intérieur des baies de serveurs. Sans panneaux de blindage, l'air chaud expulsé à l'arrière des serveurs recirculera à travers les espaces vides de la baie de serveurs vers les entrées d'air à l'avant des serveurs, ce qui réduira considérablement l'efficacité du refroidissement du système. Les panneaux de blindage sont la première étape la plus simple pour atteindre vos objectifs d'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE). En plus d'améliorer l'efficacité du flux d'air, les panneaux de blindage confèrent à votre baie une apparence homogène et professionnelle.

- RAL9005



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	254x12x44 mm
	Grille de montage	Oui
Caractéristiques	Capacité du rack	1U
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Forme de trou de montage	Ovale
	Largeur de rack compatible	10 "
	Matériau du boîtier/corps	Steel
	Montage facile	Oui
	Nombre de points de fixation	2
	Pré-assemblé	Oui
	Type	Blanking Panel - Screw type - 10"
Contenu de l'emballage	Écrous cages inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)