

MPN: DP-MMG-1500V1.4OP

Câble DisplayPort 1.4 en fibre optique premium, 15m

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Ce câble

DisplayPort 1.4 optique actif connecte des appareils sur de longues distances allant jusqu'à 100m sans perte de données, même dans des applications sensibles. Il contient à la fois des cœurs en fibre optique et en cuivre, est léger, flexible et possède un rayon de courbure ultra-petit, ce qui le rend parfaitement adapté à tous types d'installations.

- Prise en charge de 8K60Hz, 32,4Gbps
- Échantillonnage : YUV 4:4:4
- Diamètre extérieur : 4,8mm, très flexible
- Prise en charge de la norme DP1.4, la bande passante peut atteindre 8,1 Gbps par canal
- Prend en charge EDID, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HBR3
- Câble optique hybride avec fibre et fil de cuivre
- Source et Affichage clairement imprimés sur le connecteur pour une identification facile
- Aucune perte de signal – délivre instantanément des images numériques d'une clarté cristalline
- Profil RFI / EMI faible pour les applications sensibles
- Haute résistance à la traction et charge de compression élevée



Caractéristiques

Caractéristiques	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	DisplayPort
	Connecteur 2	DisplayPort
	Connecteurs verrouillables	Oui
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	15 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Fibre optique
	Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
	Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
	Taux de transfert des données	32,4 Gbit/s

Caractéristiques	Version de DisplayPort	1.4
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85 %
	Température d'opération	0 - 50 °C
	Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Diamètre du câble	4,8 mm
	Quantité	1 pièce(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
10	DP-MMG-1000V1.4OP
15	DP-MMG-1500V1.4OP
20	DP-MMG-2000V1.4OP
25	DP-MMG-2500V1.4OP
30	DP-MMG-3000V1.4OP
40	DP-MMG-4000V1.4O P
50	DP-MMG-5000V1.4OP

Autres photos

