

MPN: LVN-CAT6PE-2FUTP-305M

Câble CAT6 F/UTP PVC+PE à double gaine, câble rigide 305m

Utilisé dans les systèmes de câblage structuré. Pour la transmission de télécommunications et de données à haute vitesse. Les câbles Lanview Cat6 Foiled PE sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur.



- Classe de réaction au feu : Fca
- AWG 23 cuivre massif
- Classe CEM : B
- Câble marqué au mètre
- Qualité pour conduits
- Boîte REELEX de 305 m
- Idéal pour l'enfouissement
- Valeur NVP : 69%

Caractéristiques

Caractéristiques	Adapté à une utilisation extérieure	Oui
	Blindage du câble	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat6
	Classe de feu du câble	Fca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Forme du câble	Rond
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	23
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de câble	Cable in a Box
Certificat	Certification	Rohs, Reach
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

