

MPN: LVO232550-100

## Câble fibre optique 12 x 9/125 OS2

### LSZH intérieur/extérieur

Principalement utilisé dans les installations de données comme câblage de dorsale ou sur de longues distances où une grande bande passante est souhaitée. Ce câble convient aux installations intérieures et extérieures. Pour les installations extérieures, un conduit doit être utilisé.



- Nombre de fibres : 12
- Taille de la fibre : 9µm
- Couleur : Jaune
- Utilisation : Intérieur/Extérieur

## Caractéristiques

Autres caractéristiques	Diamètre du tube	2,8 mm
	Nombre de fibres optiques	12
Caractéristiques	Certification	ISO 11801 (2nd), EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 50290-2-27
	Conformité REACH	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Force de compression	1500
	Longueur de câble	100 m
	Longueurs d'ondes prises en charge	1310, 1550, 1625 nm
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen )
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de câble	Single mode
	Type de fibre optique	OS2
	Type de polisseur de connecteur	PC
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - 60 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)

<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	6 mm
	<b>Poids du câble</b>	40 kg/km
	<b>Rayon de courbe</b>	6 cm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	5 Année (s)