

MPN: LVN-MED-SFP-1000BASE-X

Convertisseur de Média 1-Port 10/100/1000X SFP vers 1-Port 10/100/1000T 802.3x

Le transceiver est conçu pour convertir la fibre 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX en média cuivre 10/100/1000Base-T et vice versa. Traditionnellement, il utilise la fibre comme support de transmission. Il est compatible avec les câbles fibre multi-mode 850nm, mono-mode 1310nm et WDM avec un connecteur de type LC, capable de transmettre des données jusqu'à 0,55 kilomètres ou 100 kilomètres. Les cartes Ethernet 1000M autonomes et modulaires offrent une solution simple pour la conversion Ethernet entre le fil de cuivre et le média fibre à des vitesses de 1000Mbps.



- Connexion entre fibre et cuivre pour Ethernet 1Gbps
- fonctionne comme convertisseur de média fibre-cuivre pour transmission longue distance
- Convertisseur de média pour réseau backbone (SAN, LAN, MAN)
- Offre des options supplémentaires de gestion de réseau
- Fournit des protections contre la foudre et l'électricité statique pour le réseau Ethernet et le réseau principal

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Connecteur(s)	RJ45
	Distance de transmission (max)	80 km
	Exigences d'alimentation	5V 1A
Caractéristiques de gestion	Plug and Play	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95 %
	Température d'opération	0 - 50 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Connectivité	Connecteur de fibre optique	SFP
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Guide d'installation rapide	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
Design	Certification	CE, FCC, Rohs
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Voyants	Énergie, TX / RX, FDX
Détails techniques	Certificats de durabilité	RoHS, Low Voltage Directive (LVD)

Détails techniques	Conformité à la durabilité	Oui
Puissance	Courant d'entrée	1 A
	Tension d'entrée	5 V
représentation / réalisation	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125, 50/125, 62.5/125 µm
	Structure du mode de fibre	Multimode, Monomode
Réseau	Assistance contrôle des flux	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	100, 10, 1000 Mbit/s
	Standards réseau	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
	Système recto-verso	Complète, Demi
	Technologie de câblage	1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH, 1000Base-ZX
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000Base-T
	Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH, 1000BASE-ZX
	Types de câbles soutenus	Fiber, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	2 Année (s)

