

MPN: RDL20U66WH

Armoire Rack 19" 20U par Logon, 600 x 600mm, Ligne de Données

Dimensions du produit : L:600 x P:600 x H:1075mm

Les armoires rack autoportantes offrent des solutions idéales pour les bureaux et les salles systèmes dans les domaines du câblage et des installations de serveurs. Conçues avec une structure extrêmement solide et robuste, ces armoires sont inégalées dans leur catégorie grâce à leurs coûts réduits, leur design unique de profil haut de gamme et leurs caractéristiques de montage facile.

Les rails d'installation des armoires sont ajustables en profondeur. Cette série d'armoires propose des solutions conviviales et économes en temps avec la gamme d'accessoires la plus large. Grâce à l'option Flatpack, les armoires occupent moins d'espace en entrepôt et lors du transport, ce qui est économique. Avec leur structure spécialement conçue, les armoires peuvent être montées et démontées facilement. Des outils simples suffisent pour assembler l'ensemble de l'armoire.

Gestion du Câblage Simplifiée

Les armoires sont conçues pour permettre l'intégration structurelle d'un module de gestion de câbles verticaux. Ainsi, une masse de câbles plus importante peut être gérée avec ces gestionnaires de câbles.

Le châssis inférieur dispose d'une large entrée de câbles. Le module d'entrée de câbles coulissant à bordure en caoutchouc dirige les masses de câbles. Une fois les câbles dirigés à l'intérieur de l'armoire, la partie coulissante est fermée et fixée. Les bords en caoutchouc se ferment sans endommager les câbles et assurent une structure anti-poussière au maximum. Grâce au support latéral structuré Tire-Up fourni, il est particulièrement avantageux de diriger les câbles vers le haut et le bas et de les fixer dans la position exacte.

Porte Sécurisée

Les modules de porte avant avec portes en verre divisées horizontalement comportent un cadre métallique décoratif à gauche et à droite. Les portes avant en verre fumé de 4mm, trempé, anti-statique et résistant aux chocs, sont verrouillables grâce à un mécanisme de verrouillage à poignée.

Les autres côtés sont renforcés avec des barres métalliques spéciales verrouillables et interconnectables en forme de U et Y.

La porte arrière est en métal plein et est facile à retirer, notamment lors du déplacement, de l'installation et de la maintenance de l'armoire et du système à l'intérieur. Les portes arrière facilement amovibles disposent d'un mécanisme de verrouillage à barillet.

Accès Sécurisé Facile de Tous les Côtés

Les armoires offrent une résistance maximale grâce aux supports latéraux et aux points de support omega en cube supplémentaires.

Le panneau latéral des armoires est facilement amovible et dispose d'un système de verrouillage à barillet. Les armoires de 42U et 46U de hauteur ont des panneaux latéraux divisés verticalement, ce qui permet un retrait facile des panneaux lors de l'installation et de la maintenance ou lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible.

- Porte en Verre
- Autoportante



- RAL7035

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	600x600x1075 mm
Caractéristiques	Assemblage requis	Non
	Capacité de charge maximale	2000 kg
	Capacité du rack	20U
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Construction de la porte arrière	Acier
	Construction de la porte avant	Verre/Acier
	Couleur du produit	Blanc
	Forme de trou de montage	Carré
	Insonorisé	Non
	Matériel	Verre, Aluminium, Acier
	Panneaux latéraux amovibles	Oui
	Pieds réglables	Oui
	Point d'entrée du câble	Oui
	Porte arrière amovible	Oui
	Porte avant amovible	Oui
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Non
	Type	19" Freestanding Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
	Verrou à clé pour porte arrière	Oui
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
Poids et dimensions	Taille (impériale)	19 "
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
12U	RDL12U66WH	RDL12U66BL
16U	RDL16U66WH	RDL16U66BL
20U	RDL20U66WH	RDL20U66BL
22U	RDL22U66WH	RDL22U66BL
26U	RDL26U66WH	RDL26U66BL-SFD
32U	RDL32U66WH	RDL32U66BL
36U	RDL36U66WH	RDL36U66BL
42U	RDL42U66WH	RDL42U66BL-EETDES IGN
46U	RDL46U66WH	RDL46U66BL

Autres photos

