

MPN: ELECTRA-M10-OUTDOOR-SOLAR

Commutateur Ethernet PoE industriel géré L2 extérieur - Solaire

Découvrez l'OUTDOOR-SOLAR : votre solution solaire ultime !

Exploitez la puissance du soleil avec l'OUTDOOR-SOLAR, la dernière innovation en matière de technologie solaire. Conçu pour l'efficacité et la durabilité, ce système de panneaux solaires de pointe vous assure de tirer le meilleur parti de chaque rayon de soleil.

Caractéristiques principales :

Haute efficacité : Des cellules photovoltaïques avancées maximisent la conversion d'énergie, vous offrant plus de puissance pour moins d'espace.

Conception durable : Construit pour résister aux conditions météorologiques les plus rudes, garantissant des performances durables et fiables.

Écologique : Réduisez votre empreinte carbone et contribuez à un monde plus vert avec une énergie propre et renouvelable.

Installation facile : Conception conviviale permettant une installation rapide et sans tracas, pour que vous puissiez commencer à économiser sur vos coûts énergétiques immédiatement.

Rentable : Économisez sur vos factures d'électricité tout en profitant des avantages d'une énergie durable.

Que vous souhaitiez alimenter votre maison, votre bureau ou tout autre espace, l'Electra-M10-Outdoor-Solar est le choix parfait pour ceux qui veulent adopter un avenir durable.

Rejoignez la révolution solaire dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence !

Spécifications :

Boîtier solaire intelligent étanche IP55, taille 500(H)*380(W)*220(D), incluant un commutateur Ethernet PoE Gigabit géré L2 intégré à 10 ports, 8 ports PoE RJ45 10/100/1000Mbps + 2 ports GbE SFP, budget de puissance PoE de 170W.

1 écran LED de 2,4 pouces ;
1 ventilateur de refroidissement ;
1 disjoncteur ;
1 parasurtenseur ;
1 contrôleur MPPT ;
1 plateau à fibre optique SC 4 ports ;
1 convertisseur de tension DC12V à DC48V ;
1 carte de contrôle intelligente ;
1 plateau de batterie (batterie non incluse). Nous recommandons généralement des batteries au lithium ou au plomb-acide 12VDC. Le budget de puissance dépendra de la consommation totale de tous les appareils que le client souhaite alimenter.

- Haute efficacité : cellules photovoltaïques avancées
- Conception durable : résiste aux conditions météorologiques rudes
- Écologique : réduit l'empreinte carbone
- Installation facile : mise en place rapide et sans tracas



- Rentable : économies sur les factures d'électricité

Caractéristiques

Caractéristiques de gestion	Banc de commutateurs	L2
	Type de commutateur	Géré
Certificat	Conformité avec le NDAA	Oui
Connectivité	Nombre de modules SFP installés	2
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet)	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	170 W
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	2 Année (s)

Autres photos

