

MPN: MC-DP-MMG-300V1.4

Câble DisplayPort 1.4 8K, 3m

DisplayPort (DP) est une interface d'affichage numérique développée par un consortium de fabricants de PC et de puces, et standardisée par la Video Electronics Standards Association (VESA). Ce câble vidéo et audio numérique haute performance est conçu pour connecter des moniteurs, ordinateurs portables, projecteurs ou cartes graphiques à un moniteur avec interface DisplayPort.

- 8K Ultra HD 4320p (60Hz), 5K Ultra HD+ 2880p (60Hz), 4K Ultra HD 2160p (120Hz)
- Connecteur avec verrouillage pour des connexions sécurisées
- Connecteurs plaqués or pour une meilleure transmission du signal
- Prise en charge : 8k@60Hz, 4k@144Hz, 1080p@240Hz



Caractéristiques

Caractéristiques	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	DisplayPort
	Connecteur 2	DisplayPort
	Connecteurs verrouillables	Oui
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	3 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2880p, 4320p, 2160p
	Nombre de couches de blindage	3
	Plug and Play	Oui
	Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
	Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
	Taille des fils AWG	30
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	32,4 Gbit/s
	Version de DisplayPort	1.4

Durabilité	Certificats de durabilité	RoHS, CE, REACH
Informations sur l'emballage	Diamètre du câble	6 mm
	Poids	170 g
	Quantité	1 pièce(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	MC-DP-MMG-050V1.4
1	MC-DP-MMG-100V1.4
1,5	MC-DP-MMG-150V1.4
2	MC-DP-MMG-200V1.4
3	MC-DP-MMG-300V1.4
5	MC-DP-MMG-500V1.4

Autres photos

