

MPN: VLSP60AW

Ensemble de haut-parleurs actifs, 2x30W, 5,25", Blanc

Haut-parleurs stéréo professionnels dans un design robuste et durable pour les salles de réunion, de conférence et les salles de classe.

Haut-parleurs professionnels avec fonction de veille écoénergétique. Les PROSPEAKERS sont un système de haut-parleurs stéréo puissant adapté aux salles de réunion, de conférence, aux salles de classe et plus encore. Malgré leur design compact, les PROSPEAKERS offrent un son excellent grâce à l'utilisation des unités de haut-parleurs intégrées à deux voies.

Les PROSPEAKERS sont équipés d'un puissant caisson de basses et d'une unité combinée de médium et tweeter qui contribuent à un son puissant et de grande qualité.

Les PROSPEAKERS peuvent être montés à la fois debout et via un support mural et peuvent même être utilisés en position horizontale. Le système inclut un câble de haut-parleur de 10 mètres pour l'utilisation entre l'unité active et passive.

Note : Poids du haut-parleur passif : 1950g, Poids du haut-parleur actif : 3010g, Poids des supports : 392g chacun.

Connectez uniquement à une des entrées. Soit le connecteur RCA, soit le connecteur Minijack.

Il y a une entrée RCA et Minijack 3,5 mm sur le haut-parleur, les deux types de terminaux sont connectés ensemble à l'intérieur du haut-parleur, donc les deux terminaux d'entrée sont ouverts pour les entrées sonores.



- 2 x 30 Watt haut-parleurs actifs
- Mode ECO automatique après 90 secondes (0,5 Watt)
- Entrées audio : 2xRCA + Stéréo 3,5 mm
- Sortie stéréo / mono commutable
- Une paire de haut-parleurs (un actif + un passif)
- Cordon d'alimentation 230V de 140cm

Caractéristiques

Audio	Gamme de fréquence	45 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Puissance de crête en sortie (PMPO)	300 W
	Puissance évaluée de RMS	60 W
	Puissance RMS de haut-parleur	30 W
	Sensibilité	88 dB
Autres caractéristiques	Blindage magnétique	Oui
	Couleur du boîtier	Blanc
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	45 - 20000 Hz
	Sensibilité du haut-parleur avant	88 dB
Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Connecteur de 3,5 mm	Oui
	Entrées RCA audio	1

Connectivité	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
Haut-parleurs	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Diamètre de haut parleur aigu (impérial)	1 "
	Diamètre du woofer (impérial)	5,25 "
	Nombre de lecteurs	2
	Tweeter	Oui
	Type d'écouteurs	2-voies
	Woofer	Oui
Poids et dimensions	Longueur du câble	10 m
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur
représentation / réalisation	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Certification	CE
	Commande de volume	Rotatif
	Couleur du produit	Blanc
	Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polyvinyl chloride (PVC)
	Utilisation recommandée	Universel
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

