

MPN: FIB224001

Câble à fibre optique, SC-SC, Monomode, Simplex OS2 (Jaune), 1m

Le câble à fibre optique monomode convient aux réseaux d'entreprise, aux salles de télécommunications, aux fermes de serveurs, aux réseaux de stockage en nuage et à tout endroit nécessitant des câbles de raccordement en fibre. Ce câble est idéal pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Il peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm. Les cordons de raccordement monomode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS



Caractéristiques

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| Caractéristiques | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | SC/UPC |
| | Connecteur 2 | SC/UPC |
| | Couleur du produit | Jaune |
| | Diamètre du revêtement | 125 µm |
| | Diamètre principal | 9 µm |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 1 m |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) |
| | Perte d'insertion | 0,3 dB |
| | Sans halogene | Oui |
| | Structure du mode de fibre | Monomode |
| | Type de fibre optique | OS2 |
| | Conditions environnementales | Température d'opération |
| Température hors fonctionnement | | -40 - 85 °C |
| Détails techniques | Full duplex | Non |
| Poids et dimensions | Diamètre du câble | 2 mm |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Homepage | https://microconnect.me/ |
| | Warranty | 25 Année (s) |