

MPN: 0070-24155-HB3000

Moniteur 55" 4K UHD 24/7 - Antivandalisme et Étanche - Haute Luminosité 3000 NITS - Paysage

Ernitec Écran Résistant à l'Eau et au Vandalisme : Performance 4K HD Supérieure Présentation de l'écran Ernitec résistant à l'eau et au vandalisme, offrant une luminosité incroyable de 3000 nits, ce qui en fait la solution parfaite pour la publicité numérique dans tous les environnements. Cet écran est équipé d'un écran LED de qualité industrielle entièrement encapsulé, garantissant haute performance et durabilité. Support mural robuste pour extérieur inclus. Caractéristiques clés : Luminosité et contraste exceptionnels : Grâce à sa haute luminosité, son contraste et sa précision, votre contenu se démarque même dans des conditions lumineuses. Technologie d'image avancée : Utilise la dernière technologie de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit pour des visuels d'une clarté cristalline. Temps de réponse rapide : Profitez d'un temps de réponse d'image rapide, garantissant des transitions fluides et une présentation dynamique du contenu. Large angle de vision : Un angle de vision large de 178° assure que l'image reste claire et sans distorsion de n'importe quel point de vue. Fonctionnement fiable : Conçu pour un usage 24/7, cet écran peut fonctionner en continu jusqu'à 5 ans, ce qui en fait un choix fiable pour toute application. Structure durable : Le boîtier métallique est statique, magnétique et résistant aux interférences, garantissant un fonctionnement sécurisé sans rayonnement. Large plage de température de fonctionnement : Fonctionne efficacement dans des températures allant de -30 à 85 degrés Celsius, adapté à divers environnements. Options d'installation flexibles : Compatible avec la norme VESA 600x600, permettant une installation facile dans divers environnements. L'écran Ernitec résistant à l'eau et au vandalisme est le choix idéal pour une publicité numérique de haute qualité qui résiste aux conditions météorologiques.



- Écran 24/7
- Moniteur de sécurité
- Extérieur
- Câble HDMI inclus
- Garantie de 5 ans
- Étanche IP67 à l'avant et IP65 à l'arrière
- Antivandalisme à l'avant IK10

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Capteur de lumière	Oui
	Certification	EMC B class
	Contrôle automatique de la luminosité	Oui
	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Dimensions (LxPxH)	1360 x 132 x 855 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	1550 x 345 x 1140 mm
	Écran tactile	Non
	Filtre de bruit	Oui
	Installation facile	Oui
	Luminosité	3000 cd/m ²

Autres caractéristiques	Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m ²
	Montage	VESA mount 600 x 600 mm
	Nombre de ports USB	1
	Poids	65 g
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Type d'écran	LED
	Verre de protection	Oui
	Zone d'affichage active (l x h)	1209.6mm(W)×680.4mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Ports d'entrée BNC	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Code (IP) Internationale Protection	IP65, IP67
	code IK	IK10
	Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
	position de marché	Professionnel
	Temps moyen entre pannes	50 h
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	3000 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	3000 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.315(H)×0.315(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Surface antireflet	Oui
	Taille de l'écran	55 "
	Taux de contraste	4000:1
	Taux de diffusion	25 %
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
Type HD	4K Ultra HD	
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais

Ergonomie	Montage mural	Oui
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	600 x 600 mm
Informations sur l'emballage	Télécommande fournie	Oui
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	120 W
	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	100-240 V
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
32	0070-24132-HB3000-L
43	0070-24143-HB3000-L
49	0070-24149-HB3000-P
55	0070-24155-HB3000-L
65	0070-24165-HB3000-L
75	0070-24175-HB3000-L
86	0070-24186-HB3000-L
98	0070-24198-HB3000

Autres photos

