

Iiyama ProLite T2252MSC-W2AG, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Weiß

21,5" (54.6 cm) DeepContrast-PCAP+-Touchscreen-Monitor mit 10-Punkt-Touchscreen - IPS-Panel-Technologie - randlosem Glasdesign - Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2252MSC-W2AG
EAN/UPC	4948570127191



Beschreibung

Genießen Sie eine reibungslose und intuitive Steuerung mit dem ProLite T2252MSC-W2AG, einem 21.5 (54.6 cm) Full-HD-Touchscreen, der für eine natürliche und präzise Berührung entwickelt wurde. Seine DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für sofortige Reaktionsfähigkeit, starken Kontrast und reduzierte Reflexionen dank optischer Verklebung. Darüber hinaus ist das Display vor Feuchtigkeit und potenzieller Kondenswasserbildung geschützt. Die Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung hält den Bildschirm sauber und gut lesbar, während das IPS-Panel satte Farben und eine gleichbleibende Bildqualität aus jedem Blickwinkel liefert. Der verstellbare Standfuß wurde für Komfort und Effizienz entwickelt und unterstützt eine ergonomische Positionierung, während das integrierte Kabelmanagementsystem für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgt. Mit integriertem Audio und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DisplayPort, USB 3.2-Hub) garantiert er eine übersichtliche und flexible Installation. Das schlanke Edge-to-Edge-Glas und das raffinierte weiße Design machen ihn ebenso stilvoll wie funktional – perfekt für interaktive Beschilderungen, den Einzelhandel, POS, das Gastgewerbe und kreative Umgebungen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	54,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	54,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Ja
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Helligkeit	215 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,249 x 0,241 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	55 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	47,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm
DDC/CI	Ja
Oberflächenhärte	7H
Farbtiefe	8 Bit
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B

Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
USB-Touch-Anschluss	Ja
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
Design	
Produktfarbe	Weiß
Vorderer Rahmen	Weiß
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Portuguese, Russian
Anzahl OSD-Sprachen	10
Plug & Play	Ja
Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Handflächenabweisung	Ja
Sonstige Funktionen	

Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Helligkeit	215 cd/m ²
Verpackungsinhalt	Schraubendreher
Aktiver Displaybereich (B x H)	478,6 x 260 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	4,5 kg
Höhe	361,5 mm
Breite	493,5 mm
Tiefe	239,5 mm
Konformitätsbescheinigungen	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical position, time, background), extra (reset, DCC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Bedienfeld	Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
HDMI-Kabellänge	1,5 m
Stromkabellänge	1,8 m
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	493,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	361,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,5 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	560 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	350 mm
Paketgewicht	6 kg
Verpackungsart	Box
USB Kabellänge	1,5 m
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13 W
Stromverbrauch (Standby)	0,7 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0,7 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP