

MPN: RWSLMWH1

par Logon Armoire Rack 19" 1U 55 x 15 Murale Slim avec prise PDU Type E pour l'UE

Dimensions du produit : 580 x 546 x 150 mm

Solution de boîtier de sécurité pour protéger contre les accès non désirés aux systèmes DVR et de vidéosurveillance (NVR)

Protéger les données sensibles

C'est la solution idéale pour sécuriser votre système de vidéosurveillance contre les accès non autorisés ; en effet, elle vous permet d'installer un enregistreur vidéo et un moniteur à l'intérieur, ainsi que de petits commutateurs grâce au support 1U 19" fourni.

Praticité

Les appareils peuvent être installés directement sur le couvercle, ce qui permet un accès rapide et pratique grâce à l'ouverture à 90°. Les appareils se trouveront donc en position horizontale. Le moniteur est installé au fond où se trouve la fixation VESA 50/75 et 100.

Sécurité

La structure métallique monobloc est particulièrement solide et robuste et, avec la double serrure fournie avec des clés différentes, garantit une sécurité et une protection maximales.

Polyvalence

Les côtés ont des profils pré-découpés qui facilitent la gestion du câblage ; l'intérieur est prêt pour l'installation d'un PDU 10". Équipé d'un support d'une unité pour fixer de petits équipements rack et d'un support en L réglable pour l'installation de DVR. Des fentes sur tous les côtés du boîtier évacuent la chaleur ; deux ventilateurs peuvent être installés sur les côtés pour améliorer la dissipation thermique.

Caractéristiques

- <bullet>Armoire métallique pour vidéosurveillance avec porte et serrure à double clé (clés différentes)</bullet>
- <bullet>Plateau pour accueillir les équipements équipé d'un support 19" 1U d'une longueur de 36,5 cm, réglable en largeur (minimum 24 cm, maximum 48 cm)</bullet>
- <bullet>Support en L pour fixer les équipements sans connexion 19" (hauteur minimale de 1 cm à 5 cm maximum)</bullet>
- <bullet>Possibilité de remplacer le support 1U par un support 2U pour accueillir 2 périphériques (le moniteur ne peut pas être installé)</bullet>
- <bullet>Ailettes pour fixer un PDU 10" (largeur réglable de 25,7 cm à 34,2 cm)</bullet>
- <bullet>Côtés dotés de fentes de dissipation passive ; partie supérieure prête pour fixer un ventilateur pour augmenter le flux d'air ; profils pré-découpés pour l'entrée de câbles dans la partie inférieure du côté (dimensions 13 x 4 cm)</bullet>
- <bullet>Toit équipé de fentes pour l'échange thermique et de deux profils pré-découpés pour l'entrée de câbles (dimensions 6,5 x 4 cm)</bullet>
- <bullet>Base équipée de fentes pour l'échange thermique et d'un profil pré-découpé pour l'entrée de câbles (dimensions 6,5 x 4 cm)</bullet>
- <bullet>Fond équipé d'une connexion VESA 50x50, 75x75, 100x100 adaptée à l'installation de moniteurs</bullet>
- <bullet>Arrière avec entretoises de 11 mm pour montage mural</bullet>



Contenu de l'emballage
 Armoire de vidéosurveillance grise
 Paire de supports 19" 1U
 Deux clés de verrouillage
 1x Multiprise

- Porte en acier
- Montage mural
- RAL9005
- Écrous cage peuvent être achetés séparément
- PDU livré avec prise électrique Type E pour l'UE

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Type d'alimentation d'énergie	Type E for EU
Caractéristiques	Capacité de charge maximale	50 kg
	Capacité du rack	1U
	Construction de la porte avant	Acier
	Couleur du produit	Blanc
	Insonorisé	Non
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de rack	Non
	Roues castor	Non
	Type	19" Wall Mounted Rack
	Type de trame	Closed
	Types de PDU	Basique
	Verrouillage des touches	Oui
	Poids et dimensions	Taille (impériale)
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

