

MPN: ELECTRA-M10-OUTDOOR-200

Switch Ethernet industriel géré L2 extérieur à 10 ports PoE - 200W

L'Ernitec Electra-M10-Outdoor est un switch PoE industriel géré, intégré dans un boîtier résistant à l'eau avec une protection IP66. Le boîtier peut être monté sur un mur ou un poteau et inclut une alimentation industrielle de 200W, un disjoncteur, un protecteur de surtension, un plateau pour fibre optique et un ventilateur de refroidissement. Il offre une solution idéale pour les applications de surveillance telles que la surveillance de sécurité, la surveillance routière et les applications industrielles. Le switch dispose de 8 ports PoE 10/100/1000BaseT 802.3af/at et de 2 interfaces SFP 1000Base-X. Les fonctionnalités de gestion PoE incluent le contrôle de la consommation totale d'énergie, l'activation/désactivation PoE par port et la priorité de sortie par port. En plus de la protection intégrée contre les surtensions et les décharges électrostatiques, il possède également un parafoudre intégré. Les riches fonctions de gestion L2 permettent l'intégration dans des environnements réseau complexes et permettent la surveillance et le dépannage à distance. Le support des protocoles IGMP v1/v2/v3 et MLD est essentiel dans les applications de surveillance où le réseau multicast est utilisé. Une large gamme de fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification TACACS/RADIUS, le filtre DHCP, le filtre MAC, l'association ARP, la protection contre les attaques DoS protège le réseau contre les accès non autorisés.



- Switch industriel géré L2
- Sortie PoE max 185W
- 8 x 10/100/1000BASE-T RJ45 PoE+
- 2 x interfaces LAN SFP 1000Base-X, une interface console RJ45
- Jusqu'à 30W de sortie PoE+ 802.3af/at par port
- Température de fonctionnement étendue -20~65
- IP66

Caractéristiques

Caractéristiques de gestion	Banc de commutateurs	L2
	Type de commutateur	Géré
Certificat	Conformité avec le NDAA	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	-20-65 °C
Connectivité	Nombre de modules SFP installés	2
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet)	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	185 W
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Réseau	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Transmission des données	Capacité de commutation	20 Gbit/s
	Répertoire MAC	8000 entrées

Transmission des données	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
	Taux de transfert	14,88 Mpps
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	2 Année (s)

Autres photos

