

MPN: MO-SFP2216CS

SFP 1 Gbps, MMF, 550 m, LC, Compatible avec Cisco SFP-GE-S=

- MicroOptics 1000BASE-SX SFP SFP-GE-S.\n- 100 % Compatible Cisco.\n- Plage de température de fonctionnement étendue et prise en charge DOM, connecteur double LC/PC.

- 100 % Compatible Cisco



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Conformité RoHS	Oui
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Cisco CATALYST
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	-45 - 75 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	LC
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Distance de transfert maximale	550 m
	Longueur d'onde	850 nm
	Ports Fibre Channel	1
	Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
	Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
	Système recto-verso	Complète
	Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

représentation /

Type d'interface	SFP
------------------	-----

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	3 Année (s)