

MPN: 0070-24143

# Moniteur de surveillance 43" 24/7 4K UHD. Écran LED de qualité industrielle. Conception de châssis en métal.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Solution 4K HD
  - Écran LED de qualité industrielle
  - Conçu pour la vidéosurveillance
  - Haute luminosité, haut contraste, haute définition
  - S'adapte aux dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
  - Réponse rapide de l'image
  - Angle de vision large de 178°
  - Traitement numérique haute fidélité, vidéo éclatante et vive
  - Fonctionnement 24/7, continuellement pendant 5 ans
  - Conception de châssis en métal, antistatique, antimagnétique, anti-interférences, sans radiation
- Taille VESA : 200x200



- Solution 4K HD
- Statut de fonctionnement 24/7 pour la sécurité
- Haute luminosité, haut contraste, haute définition
- Adapte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Conception de châssis en métal, antistatique, antimagnétique, anti-interférences, sans radiation
- Menu convivial
- Contrôleur pratique
- Câble HDMI inclus

## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Accessoires inclus</b>	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	<b>Amélioration de l'image</b>	DNle digital image processing
	<b>Certification</b>	EMC Class A
	<b>Consommation électrique</b>	100 W
	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	972 x 88 x 576 mm
	<b>Dimensions du colis (LxPxH)</b>	1085 x 232 x 680 mm
	<b>Filtre de bruit</b>	Oui
	<b>Filtre du sabot</b>	3D
	<b>Haut-parleurs</b>	2x3W (Stereo)
	<b>Montage</b>	VESA mount 200 x 200 mm
	<b>Nombre de couleurs</b>	1,073 milliards de couleurs
	<b>Poids</b>	19800 g
	<b>Rapport de contraste</b>	1200:1

Autres caractéristiques	Support mural compatible	Vesa 200 x 200
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Zone d'affichage active (l x h)	941.184mm(W)×529.146mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports DVI-D	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m <sup>2</sup>
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m <sup>2</sup>
	Pas de pixel	0.2451(H)×0.2451(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Taille de l'écran	43 "
	Taille visualisable horizontale	94,1 cm
	Taille visualisable verticale	52,9 cm
	Taux de contraste	1200:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	200 x 200 mm

<b>Puissance</b>	<b>Consommation d'énergie (moyenne)</b>	100 W
	<b>Fréquence d'entrée AC</b>	50/60 Hz
	<b>Tension d'entrée AC</b>	100-240 V
	<b>Type d'alimentation d'énergie</b>	Industrial
	<b>Type de connecteur à douille</b>	C13
<b>représentation / réalisation</b>	<b>horaires de service (heures/jours)</b>	24/7
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Ernitec
	<b>Homepage</b>	<a href="http://www.ernitec.com">http://www.ernitec.com</a>
	<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

