

MPN: 0070-24104-TESTER

Moniteur de test 4", 4K, Wi-Fi, compatible HDCVI/AHD/TVI/CVBS, DC12V, sortie d'alimentation 12V 2A

Pour caméras Wi-Fi, IPC, HDCVI, TVI, AHD, CVBS. Générateur vidéo analogique TDR, moniteur de données DDM, OPM. PoE+, sortie DC12V/2A, DC5V/2A. Certifié CE/FCC.

- Prise en charge IP, HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS
- Hautement compatible avec le protocole ONVIF
- Alimentation POE/recevoir et sortie d'alimentation 12V/2A
- Testeur HD IPS 4" (4K)
- Deux batteries polymères lithium remplaçables 18,5Wh2
- Prise en charge du test WiFi incluant le spectre, test de force du signal @2.4G/5G
- Prise en charge du test de câble réseau TDR
- Prise en charge de la fonction de multimètre numérique
- Prise en charge de la fonction de test de puissance optique



Caractéristiques

Batterie	Battery Technology	Lithium-Ion (Li-Ion)
Caractéristiques	Couleur du produit	Noir, Rouge
Caractéristiques Ethernet LAN	Ethernet/LAN	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10/100/1000-BaseT(X)
	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Caractéristiques Wireless LAN	Wifi	Oui
Connectivité	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Écran	Écran	IPS
	Écran tactile	Non
	Résolution de l'écran	Up to 4K pixels
	Taille de l'écran	4 "
Puissance	Temps de charge	4 h
	Type de source d'alimentation	CC
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	Contrôle PTZ	Oui

Autres photos



Unique POE Function
One line connecting POE
Just a network cable to transmit
data signals, meanwhile to provide
such equipment with dc power
supply.

