

MPN: VLHDMISPIX4-8K

Répartiteur HDMI 1x4 (8K@60Hz)

Vivolink répartiteur HDMI 1x4, 8K@60Hz avec conversion descendante 8K/4K vers 1080P

Installations typiques :

Idéal pour diviser les signaux HDMI dans les magasins ou lors de salons

Caractéristiques :

Prend en charge HDMI V2.1 et une résolution vidéo allant jusqu'à 8K@60Hz 4:4:4.

L'entrée HDMI prend en charge HDCP 2.3 et les sorties prennent en charge le mode HDCP Actif ou Passif.

Prend en charge la conversion descendante de la résolution vidéo, l'entrée 8K/4K peut être automatiquement dégradée en sortie 1080p pour une compatibilité avec les écrans 1080p.

Bande passante élevée de 48Gbps.

Gestion avancée de l'EDID : plusieurs paramètres EDID intégrés et définis par l'utilisateur peuvent être sélectionnés.

Prend en charge ALLM, VRR et l'extraction audio.

Prend en charge le passage CEC.

Fournit des LED pour indiquer l'état de fonctionnement actuel.

Mise à jour du firmware via port USB-C

- Répartiteur HDMI 2.1 1x4 avec conversion descendante 8K/4K vers 1080P
- Égaliseur intégré pour l'amélioration du signal
- Bande passante élevée de 48Gbps




Caractéristiques

Caractéristiques	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	HDCP	Oui
	Installation facile	Oui
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Modes vidéo pris en charge	4320p
	Nombre d'affichages pris en charge	4
	Plug and Play	Oui
	Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Type HD	8K Ultra HD

Caractéristiques	Version HDCP	1.4/2.2/2.3
	Voyant LED d'alimentation	Oui
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	0 - 50 °C
Connectivité	Entrée DC	Oui
	Ethernet/LAN	Non
	Port vidéo	HDMI
	Quantité de ports vidéo	4
	Sortie Vidéo	4x HDMI
	Version HDMI	2.1
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
Détails techniques	Longueur maximale du câble	100 m
	Mise en cascade possible	Oui
	Type de connecteur	HDMI
Informations sur l'emballage	Quantité par boîte	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	142mm x 70,6mm x 17,6 mm
Puissance	Consommation électrique typique	2,5 W
	Tension d'entrée	110v -230v V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos





6 MONTHS
Free Swap
Warranty

Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.